

Oil Care



Revitaliser op waterbasis voor oliebehandeld hout

Oil Care is een klimaatvriendelijke onderhoudsolie op waterbasis en binnenshuis die op alle geoliede houten oppervlakken kan worden gebruikt, zowel oxiderend als UV-/fabriek geolied, en vooral geschikt is voor het regelmatig onderhoud van geoliede houten vloeren.

- Eenvoudig gebruik, kan zowel handmatig als machinaal worden aangebracht
- Sneldrogend
- Onderhoudsproduct op waterbasis
- Gecertificeerd binnenklimaat
- IBR-gecertificeerd

Toepassingsgebied

Voor alle geoliede houtoppervlakken – ongeacht of ze zijn afgewerkt met oxidatieve olie of UV-olie (in de fabriek geolied). Oil Care Natural is geschikt voor donkere houtsoorten, terwijl Oil Care White wordt gebruikt voor lichter, mogelijk loog behandeld hout zoals den, as of eik, om de lichte uitstraling van het hout te behouden en te verbeteren.

Gebruik

Vorbereiding

Reinig het oppervlak met Intensiefreiniger, meng 125 ml in 5 liter lauw water. Laat de vloer minimaal 8 uur drogen. De vloer moet volledig droog zijn.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Behandeling

Schud de flacon grondig. Wrijf een dunne laag Oil Care in met een witte pad, een katoenen doek of gebruik een eenschijfsmachine voor grotere oppervlakken. Het is belangrijk dat de Oil Care zorgvuldig in het hout gewreven wordt. Blijf wrijven tot het oppervlak verzadigd en egaal lijkt. De vloer mag er niet nat uitzien en na het wrijven mag er geen overtollige olie achtergebleven zijn. Behandel de vloer stapsgewijs in kleine gedeeltes en ga verder tot de de hele vloer behandeld is.

Droogtijden

Droogtijden : 12-24 uur bij 20°C

Licht gebruik : 3-4 uur bij 20°C

Aanbeveling : Stel de vloer niet bloot aan water tijdens uithardingsijd – ca. 3 dagen.

Volledig uitgehard : 3 dagen bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 15 g/l, maximale grenswaarde (A/i (VB)): 140 g/l.

Dichtheid: 0.95-1.00 g/ml.

PH-waarde: pH 8-9

Houdbaarheid: 3 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-30°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Verbruik: 30-40 m²/L

Kleuren: Naturel, Wit

Reiniging gereedschap: Gebruik water en zeep

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking: 1 L

Viscositeit: 20-25 Twe. DIN Cup 4

Lucht: Zwak

Drogestofgehalte: 10-20%

Mengverhouding: Klaar voor gebruik. Niet verdunnen.

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

Voor dagelijkse reiniging wordt WOCA Natural Soap aanbevolen, die het hout effectief wast en verzorgt. Vul af en toe aan met WOCA Oil Refreshing Soap, die bij elke wasbeurt ook een beetje olie aan het hout toevoegt.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.