

# Master Care



## Pour les sols vitrifiés, les vinyles et les stratifiés

Prenez soin de votre plancher de vinyle, de votre plancher stratifié ou de votre plancher de bois laqué à l'aide de Master Care. Ce produit d'entretien lisse les petites rayures, augmente la résistance de la surface et offre une protection efficace contre l'usure. Cela prolonge la durée de vie de la surface ou du sol. Parce que Master Care ne construit pas une couche épaisse, vous pouvez utiliser le produit chaque fois que cela est nécessaire.

- Traitement nourrissant et rafraîchissant, prolonge la durée de vie du sol.
- Protège contre l'usure et les rayures
- Intérieur Climatique étiqueté

## Domaine d'application

Peut être appliqué sur tous les types de vinyle, stratifié, PVC, surfaces laquées et peintes.

## Utilisation

### preparation

Lavez soigneusement le plancher avec le WOCA Intensive Wood Cleaner, avec une proportion de ½ l pour 5 l d'eau, jusqu'à ce que la surface soit parfaitement propre. Lavez avec de l'eau propre par la suite. Laissez le plancher sécher complètement avant d'appliquer Master Care.

### N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

### Traitement

Bien agiter le contenant avant usage. Appliquez le produit de soins concentré en une mince couche uniforme. Si le chiffon/balai à frange se salit, rincez dans de l'eau propre et essorez soigneusement. Puis continuez l'application. N'appliquez pas plus de Master Care si une surface a commencé à sécher. Laissez sécher le plancher pendant environ 30 à 60 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit complètement sec avant usage. Il n'y a pas de polissage requis ou d'autres traitements subséquents.

### Attention

Pour de meilleurs résultats, utilisez WOCA Master Cleaner pour un nettoyage régulier de la surface traitée.

## Temps de séchage

Temps de séchage : 1-2 heures à 20°C

Retraitement : 2 à 4 fois par an ou au besoin.

## Informations techniques

**Composition:** <5%: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL.

**COV:** 30 g/l, teneur maximale en (A/i (PA)): 140 g/l.

**Densité:** 1.00-1.10 g/ml.

**Valeur du pH :** pH 7-8

**durée de conservation:** 3 années

**Température d'application:** +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

**Rendement:** 60 m<sup>2</sup>/L

**Couleurs:** Incolore

**Nettoyage des outils:** Utiliser l'eau et savon

**Stockage:** +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

**Formats d'emballage:** 1 L

**Dilution:** Non dilué

**Odeur:** Faible

**Teneur en matière sèche:** Under 10%

**Taux de mélange:** Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

## Entretien et produits associés

### Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage quotidien, le nettoyant WOCA Master Cleaner est recommandé.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à l'entretien inadéquat du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.*