Master Care



Pour les sols laqués, vinyle/LVT et stratifiés

WOCA Master Care est un produit d'entretien conçu pour lisser les petites éraflures, améliorer la résistance de la surface et fournir une protection efficace contre l'usure. Son application aide à prolonger la durée de vie des surfaces ou des sols. Comme il ne forme pas un revêtement épais, WOCA Master Care peut être appliqué au besoin pour un entretien continu.

- Traitement nourrissant et rafraîchissant, prolonge la durée de vie du sol.
- Protège contre l'usure et les rayures
- Intérieur Climatique étiqueté

Domaine d'application

Peut être appliqué sur tous les types de vinyle, stratifié, PVC, surfaces laquées et peintes.

Utilisation

preparation
Lavez soigneusement le sol avec le nettoyant intensif pour bois WOCA jusqu'à ce que la surface soit parfaitement propre. Rincez ensuite à l'eau propre et laissez le sol sécher complètement avant d'appliquer le soin maître WOCA.

N'oublier pas
Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement
Agitez bien le contenant avant utilisation. Appliquez le produit de soin concentré en une couche fine et uniforme. Si le chiffon/la serpillère devient sale, rincez-le dans de l'eau propre et essorez-le soigneusement. Ensuite, continuez l'application. Ne pas appliquer de Master Care supplémentaire une fois qu'une surface a commencé à sécher. Laissez le sol sécher pendant environ 30 à 60 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit complètement sec avant utilisation. Aucun polissage ni autre traitement n'est nécessaire par la suite.

Attention
Pour des résultats optimaux, utilisez WOCA Master Cleaner pour le nettoyage régulier des surfaces traitées.

Temps de séchage

Temps de séchage : 1-2 heures à 20°C

Retraitement : 2 à 4 fois par an ou au besoin.

Informations techniques

Composition: < 5 % : Conservateur (BENZISOTHIAZOLINONE). Conservateur (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL)

COV: 30 g/l, teneur maximale en (A/i (PA)) : 140 g/l.

Densité: 1.00-1.10 g/ml.

Valeur du pH : pH 7-8

Durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 60 m²/L

Couleurs: Incolore

Nettoyage des outils: Utiliser l'eau et savon

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 1 L

Dilution: Non dilué

Odeur: Faible

Teneur en matière sèche: Under 10%

Taux de mélange: Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien
Pour le nettoyage quotidien, le WOCA Master Cleaner est recommandé.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.