Maintenance Oil

Permet de régénérer aisément tous les parquets huilés

L'huile d'entretien peut être utilisée pour l'entretien de toutes les surfaces en bois huilées par oxydation et est particulièrement adaptée à l'entretien régulier des parquets huilés. En plus d'être très facile à utiliser et d'assurer un gaspillage minimal de produit, l'huile d'entretien rafraîchit l'éclat naturel et chaleureux du bois et augmente la résistance aux taches et aux déchets. L'huile d'entretien convient à une application manuelle et mécanique sur des sols huilés.

- Rend les sols huilés encore plus durables
- Fait ressortir l'éclat et la structure du grain du bois.
- Donne au bois une belle surface qui respire
- Certifié pour le climat intérieur
- Facile à appliquer

Domaine d'application

Pour le soin et l'entretien de toutes les surfaces en bois huilées par oxydation, notamment les sols. Peut être appliqué manuellement avec un tampon à polir et à la machine (sols de plus de 8-10 m²).

Utilisation

preparation
La température du produit, la chambre et au sol devrait être entre 15°-35°C. Assurer une bonne ventilation en tout temps durant l'application et le temps de séchage. Nettoyez le sol au WOCA Intensive Wood Cleaner. Laissez sécher le sol pendant 8 heures au moins. Le sol doit être parfaitement sec.

N'oublier pas
Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement
Agitez soigneusement le conteneur. Appliquez env. 100 ml d'huile pour 4 m2 à l'aide d'un tampon, d'un rouleau à peindre à poil court ou de chiffons en coton, ou utilisez une machine à sols pour les grandes surfaces. Il importe de bien faire pénétrer Maintenance Oil dans le sol par polissage. Poursuivez l'opération de polissage jusqu'à ce que le bois soit saturé et que sa surface ait un aspect uniforme. Essuyez le sol à l'aide de chiffons en coton secs et propres avant de passer à la portion suivante de surface à traiter. La surface du sol ne peut en aucun cas avoir un aspect huileux: le polissage doit éliminer la moindre trace d'huile excédentaire. Poursuivez le travail pas à pas jusqu'à ce que toute la surface soit traitée.

Attention
Ne nettoyez pas le sol et ne l'exposez pas à l'eau pendant les 3 premiers jours, pendant que l'huile durcit.

Temps de séchage

Temps de séchage à l'applcation à la machine : 3-4 heures à 20°C

Temps de séchage à l'application manuelle : 24-48 heures à 20°C

Durcissement complet : 3 jours à 20°C

Informations techniques

COV: 480 g/l, teneur maximale en COV (A/f (PS)): 700 g/l.

Densité: 0.85-0.90 g/ml.

durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Consommation: 30-40 m²/L

Couleurs: Naturel, Blanc

Nettoyage des outils: Utiliser Diluant d'huile WOCA ou de la térébenthine

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: 750 ml - 1 L - 2,5 L

Viscosité: 15-20 Sec. DIN Cup 4

Dilution: Non dilué

Odeur: Caractéristique

Teneur en matière sèche: 40-50%

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien
Pour le nettoyage quotidien, nous recommandons le savon naturel WOCA, qui lave et entretient efficacement le bois. Complétez de temps en temps avec le savon rafraîchissant à l'huile WOCA, qui ajoute également un peu d'huile au bois à chaque lavage.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.