



Master Multi Primer

Podkład – Poprawia przyczepność lakieru

Master Multi Primer to szybko schnący grunt do drewna, zaprojektowany do uszczelniania powierzchni i zwiększania przyczepności kolejnych powłok lakierniczych. Jest szczególnie dobrze dopasowany jako grunt rozwiązujący problemy dla starych lub wcześniej traktowanych podłóg, a także do stosowania na egzotycznych lub naturalnie oleistych gatunkach drewna.

- Szczególnie polecany do podłóg starych oraz egzotycznych
- Szybkoschnący
- Ogranicza sklejanie się desek/klepek
- Podkreśla wygląd podłogi

Obszar aplikacji

Do gruntowania egzotycznych gatunków drewna oraz podłóg starych i uprzednio poddawanych obróbce. Na powierzchniach zagruntowanych środkiem Master Multi Primer można następnie stosować lakiery do podłóg WOCA z wyjątkiem Invisible 2K.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Istotne jest, by temperatura drewna oraz preparatu gruntującego wynosiła minimalnie 15°C, a najlepiej ok. 20°C, natomiast wilgotność powietrza ok. 50%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Ostatnie szlifowanie do surowego drewna należy wykonać za pomocą papieru ściernego lub pada o gradacji 100-120. Powierzchnię starannie odkurzyć i w razie potrzeby umyć za pomocą zmoczonej czystą wodą i dokładnie wyjętej ścierki. Przez przystąpieniem do gruntowania za pomocą Master Multi Primer podłoga musi być całkowicie sucha.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Końcowe szlifowanie

Ziarnistość 100-120.

Aplikacja

Przed użyciem starannie wstrząsnąć pojemnik. Nakładać Master Multi Primer równą warstwą lekkimi pociągnięciami wzdłuż desek/klepek. Unikać tworzenia się kałuż. Grunt aplikować metodą „mokre na mokre” za pomocą wałka WOCA do lakierów na bazie rozpuszczalnika. Pozostawić do wyschnięcia na 30-60 min. Następnie podłogę można polakierować jednym z lakierów WOCA zgodnie z instrukcją dla danego produktu. W jednym dniu można nakładać maksymalnie dwie warstwy gruntu/lakieru. Po aplikacji pierwszej warstwy lakieru powierzchnię należy przeszlifować.

Uwaga

Master Multi Primer to produkt gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać. Powierzchnie z drewna egzotycznego lub gatunków owocowych mogą wymagać dodatkowej warstwy Master Multi Primer.

Czas suszenia

Czas suszenia : 30-60 minut w 20°C

Dane techniczne

LZO: 735 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/h (SB)): 750 g/l.

Gęstość: 0.80-0.85 g/ml.

Trwałość: 1 lata

Wydajność: 8-10 m²/L

Kolory: Bezbarwny - Satynowy mat

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą rozpuszczalnika Solvent WOCA

Przechowywanie: +5-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 5 L

Proporcje wymieszania: Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać.

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje