Invisible Oil Primer

Środek gruntujący do Oleju Invisible

Invisible Oil Primer na bazie wody zapewnia dobrą przyczepność i w połączeniu z Invisible Oil WOCA nadaje drewnu surowy, matowy wygląd. Jest częścią wysokiej jakości serii do jasnych gatunków drewna, która zachowuje efekt „świeżo wyszlifowanego" drewna, jednocześnie je chroniąc. Powierzchnia jest estetyczna, przyjemna w dotyku, odporna na wodę oraz łatwa w czyszczeniu i konserwacji.

- Nadaje wygląd drewna surowego
- Sprawia, ze powierzchnia jest niepodatna na zaplamienia np. z wody, kawy, herbaty i czerwonego wina
- Tworzy estetyczną oddychającą powłokę
- Z certyfikatem DICL - zdrowy klimat w pomieszczeniach

Obszar aplikacji

Do gruntowania drewna surowego, nowego lub swiezo zeszlifowanego, jasnych gatunków. Nastepnie nalezy zastosowac Invisible Oil.

Sposób stosowania

Przygotowanie
Istotne jest, by temperatura produktu, powietrza oraz podlogi miescila sie w przedziale od 15°C do 30°C, natomiast wilgotnosc powietrza wynosila ok. 50%. Wilgotnosc drewna nie moze przekraczac 12%. Z uwagi na czas schniecia oraz parowanie nalezy zadbac o odpowiednia wentylacje pomieszczenia. Drewno musi byc swiezo zeszlifowane, na koniec papierem sciernym o gradacji 100-150. Po szlifowaniu powierzchnie nalezy dokladnie odkurzyc. Podloge umyc Intensive Wood Cleaner WOCA i pozostawic do wyschniecia na co najmniej 8 godzin.

Zawsze pamiętaj
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Końcowe szlifowanie
Ziarnistość 120-150.

Aplikacja
Pojemnik ze srodkiem gruntujacym nalezy starannie wstrzasac przed aplikacja i w jej trakcie. Zawartosc pojemników z róznych serii trzeba wymieszac ze soba, by uniknac róznic odcieni. Grunt nakladac równa warstwa za pomoca walka malarskiego o krótkim wlosiu. Kazdorazowo pokrywac preparatem niewielka powierzchnie, maks. 20 m². Pozostawiac do wchloniecia na nie dluzej niz 5 min. Polerowac, az powierzchnia podlogi bedzie wydawac sie nasycona. Uzywac maszyny polerskiej z bezowa lub bordowa wkladka. Regularnie wymieniac wkladki, by nie gromadzil sie na nich preparat. Nadmiar srodka gruntujacego usuwac za pomoca mocowanych na polerce suchych bawelnianych sciereczek niepozostawiajacych wlókien, az powierzchnia nie bedzie wygladac na mokra. Pozostawic podloge do wyschniecia na 3-4 godz. Sucha powierzchnie przeszlifowac wkladka bordowa lub do szlifowania lakieru i starannie odkurzyc. Przystapic do aplikacji Invisible Oil WOCA. Scisle przestrzegac instrukcji stosowania produktu.

Uwaga
Po zastosowaniu gruntu WOCA Invisible Primer należy zastosować olej WOCA Invisible Oil. Po 24 godz. zaleca sie zastosowanie Invisible Oil Care, by zwiekszyc odpornosc podlogi na zaplamienia i i zużycie.

Czas suszenia

Czas suszenia : 3-4 godziny w 20°C

Zalecenia : W ciagu pierwszych 7 dni, tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie nalezy narazac powierzchni na kontakt z woda.

Całkowite utwardzenie : 7 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 5 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/i (WB)): 140 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 2 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 8-12 m²/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą ciepłej wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 2,5 L

Lepkość: 25-30 Dru. DIN Cup 4

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Słaby

Zawartość suchej masy: 10-20%

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja
Po 24 godz. zaleca sie zastosowanie Invisible Oil Care, by zwiekszyc odpornosc podlogi na zaplamienia i i zuzycie.

Konserwacja i produkty uzupełniające
Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje