

# Oil Care



## Revitalizador con base agua para maderas tratadas con aceite

Oil Care es un aceite de mantenimiento con base de agua y respetuoso con el medio ambiente, que se puede utilizar en todas las superficies de madera aceitadas, tanto oxidativas como aceitadas de fábrica/UV, y es especialmente adecuado para el mantenimiento regular de suelos de madera aceitados.

- Aplicación sencilla tanto a mano como con máquina
- Secado rápido
- Producto de mantenimiento al agua
- Certificado de Interiores saludables
- Con certificado IBR

## Áreas de aplicación

Para todas las superficies de madera aceitadas, ya estén acabadas con aceites oxidativos o UV (aceitadas de fábrica). Oil Care Natural es adecuado con tipos de madera oscuras, mientras que Oil Care Blanco se utiliza en maderas más claras, maderas posiblemente tratadas con lejías-reactivos, como pino, fresno o roble, para mantener y realzar una apariencia clara.

## Descripción del trabajo

### Preparación

Limpie el suelo con 125 ml de WOCA Intensive Wood Cleaner mezclado con 5 litros de agua. Dejar secar el suelo durante al menos 8 horas. El suelo debe estar completamente seco.

### Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

### Tratamiento

Agite el recipiente con cuidado. Aplique una fina capa de Oil Care con una almohadilla blanca, paño de algodón o con máquina para grandes superficies. Es importante que el Oil Care está cuidadosamente repartido en la madera. Continúe puliendo hasta que la madera parezca saturada y la superficie presente un aspecto uniforme. El suelo no debe parecer húmedo y no debe haber exceso de aceite en la superficie después del pulido. Siga paso a paso en áreas más pequeñas hasta que el suelo esté terminado.

## Tiempo de secado

**Tiempo de secado** : 12-24 horas a 20°C

**Uso ligero** : 3-4 horas a 20°C

**Recomendación** : No exponer el suelo al agua durante el tiempo de endurecido

**Endurecido completo** : 3 días a 20°C

## Información técnica

**COV:** 15 g/l, contenido máximo de COV (A/i (BA)): 140 g/l.

**Densidad:** 0.95-1.00 g/ml.

**Valor de pH:** pH 8-9

**Durabilidad:** 3 años

**Temperatura de aplicación:** +15-30°C y 50% de humedad del aire.

**Rendimiento:** 30-40 m<sup>2</sup>/L

**Colores:** Natural, Blanco

**Limpieza de herramientas:** Limpiar con agua y jabón

**Almacenamiento:** +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

**Tamaños del envase:** 1 L

**Viscosidad:** 20-25 Seg. DIN Cup 4

**Olor:** Olor leve

**Contenido de materia seca:** 10-20%

**Proporción de la mezcla:** Listo para usar. No diluir.

## Mantenimiento y productos relacionados

### Limpieza y mantenimiento

Para la limpieza diaria se recomienda el jabón WOCA Natural Soap, que limpia y cuida eficazmente la madera. Ocasionalmente utilice WOCA Oil Refreshing Soap, que además aplica un poco de aceite a la madera con cada lavado.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.*