Natural Soap

Limpieza y protección de maderas aceitadas



Limpie y realice el mantenimiento de superficies de madera aceitadas, enceradas y enjabonadas con Natural Soap. Este jabón con penetración media elimina la suciedad y evita que la madera se seque y se agriete. Crea una capa de jabón microscópica y transpirable sobre la superficie que maximiza su resistencia y ayuda a mantenerla limpia con mayor facilidad. Natural Soap tiene la etiqueta de Interiores Saludables y está libre de perfumes y aditivos.

- Etiqueta de limpieza y cuidado de madera del Cisne Nórdico
- Preserva la apariencia natural de la madera
- Para todas las superficies de madera interiores
- Basado en jabones naturales
- Suave con la madera y el medio ambiente
- Cuida la madera sin resecarla

Áreas de aplicación

WOCA Natural Soap se utiliza para la limpieza y el mantenimiento regular de superficies de madera aceitadas, enceradas y enjabonadas. El jabón es especialmente ideal para suelos, muebles, encimeras y paneles. Natural Soap White se recomienda para superficies tratadas con aceite blanco, mientras que Natural Soap Natural es ideal para superficies tratadas con aceite natural o de color.

Descripción del trabajo

Preparación
La limpieza diaria se realiza con aspiradora o escoba. La frecuencia de limpieza del suelo depende del desgaste del suelo. Los suelos muy sucios pueden limpiarse con WOCA Intensive Wood Cleaner antes de utilizar Natural Soap.

Recuerde siempre
Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento
Es necesario agitar bien el envase de Natural Soap antes de utilizarlo. Asegúrese de que los pigmentos se mezclen bien. La proporción es de 125 ml de Natural Soap en 5 l de agua fría. Limpie la superficie con una fregona muy bien escurrida. Para obtener el mejor resultado posible, trabaje con dos cubos: uno con agua jabonosa y, el segundo, con agua limpia para enjuagar la fregona sucia. Limpie los suelos con una cantidad mínima de agua: deje el agua jabonosa unos minutos sobre el suelo para que la suciedad se disuelva. Retire el agua jabonosa sucia con una mopa o fregona bien escurrida y enjuáguelo en un cubo con agua limpia. Limpie siempre la superficie con agua jabonosa y una fregona o paño bien escurrido para restablecer la película protectora de jabón.

Tenga en cuenta
Use una fregona o mopa que contenga algodón - no use 100% microfibra. Para mejores resultados, use dos cubos: uno con el agua jabonosa y el segundo con agua limpia para enjuagar la fregona sucia.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 15-30 minutos a 20°C

Información técnica

Declaración: >15% ≤30%: tensioactivos aniónicos.

Valor de pH: pH 9-10

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-30°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 320-400 m²/L

Colores: Natural, Blanco

Limpieza de herramientas: Utilizar agua

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 1 L - 2,5 L - 5 L

Viscosidad: 20-25 Seg. DIN Cup 4

Dilución: Agua

Olor: Sin olor

Proporción de la mezcla: 125 ml en 5 L de agua.

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento
Las zonas muy desgastadas pueden mantenerse con WOCA Maintenance Oil o WOCA Maintenance Gel después de la limpieza con Intensive Wood Cleaner.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.