

Worktop Kit

Oliën van houten werkbladen en meubels

WOCA Worktop Kit wordt gebruikt voor oliebehandeling en onderhoud van werkbladen en andere houten binnenoppervlakken. De olie is gemakkelijk te bewerken en creëert een duurzaam oppervlak met een hoge weerstand. Worktop Oil is een luchtverhardende olie die diep in het hout doordringt en een taai water- en vlekbestendig oppervlak achterlaat. De olie benadrukt de natuurlijke gloed van het hout en geeft het oppervlak een natuurlijke, frisse uitstraling. Werkbladolie is veilig voor contact met voedsel en kan worden gebruikt op oppervlakken die onbehandeld zijn of die eerder met olie zijn behandeld en geschuurd. De kit bevat alles wat je nodig hebt voor de hele behandeling: Werkbladolie van 0,75 l, 250 ml. Intensieve houtreiniger, zwart schuurpad, witte polijstpad, één pluisvrije doek, één paar handschoenen en werkinstructies.



- Alles wat u nodig hebt in één doos
- Veilig voor contact met voedsel
- Bevat natuurlijke oliën
- Zorgt voor een vuil- en waterbestendig oppervlak
- Langdurig natuurlijk uiterlijk
- Kan op alle houtsoorten worden gebruikt

Toepassingsgebied

Voor de verzorging en het onderhoud van onbehandelde of eerder oliebehandeld/geschuurde oppervlakken zoals werkbladen, tafelbladen en keukenmeubelen. Alleen voor gebruik binnenshuis.

Gebruik

Behandeling

0

Opmerking

De houtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 18%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verminderen de droogtijden. Lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid zullen de droogtijden verlengen. Het werkblad moet minstens één keer per jaar worden onderhouden, of indien nodig. Gebruik voor een superieur resultaat Worktop Oil of WOCA Maintenance Gel. Voor een meer grondige restauratie volgt u de hele procedure.

Droogtijden

Tussen lagen : 30-60 minuten bij 20°C

Licht gebruik : 24 uur bij 20°C

Aanbeveling : Totdat het oppervlak volledig uitgehard is, moet het met zorg worden behandeld. Alle vloeistoffen moeten onmiddellijk worden verwijderd.

Volledig uitgehard : 7 dagen bij 20°C

Technische gegevens

Samenstelling: Minder dan 5 %: niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen, kationogene oppervlakreactieve stoffen.

VOS: 295 g/l, maximale grenswaarde (A/i (OB)): 500 g/l.

Dichtheid: 0.90-0.95 g/ml.

Houdbaarheid: 3 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-30°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Rendement: 12-15 m²/L

Kleuren: Naturel

Reiniging gereedschap: Met WOCA Olieverdunner of terpentine

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 1 L

Viscositeit: 30-35 Twe. DIN Cup 4

Lucht: kenmerk

Drogestofgehalte: 70-75%

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

Reiniging: Gebruik voor de dagelijkse reiniging WOCA Natural Soap of WOCA Natural Soap op spray. **Onderhoud:** Onderhoud het werkoppervlak met olie. Gebruik voor een superieur resultaat Worktop Oil of WOCA Maintenance Gel.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.