



Neutral Lye

Priming and lighthning of wood before treatment

Neutral Lye se utiliza para la imprimación de carpintería interior sin tratar o recién lijada, es decir, suelos, escaleras, muebles y paneles. La imprimación previene el amarilleo de la madera y realza la veta, creando un efecto de lavado con color, según el color elegido. Neutral Lye se puede utilizar en todo tipo de madera.

- Proporciona un acabado más claro
- Minimiza el amarilleo de la madera.
- Suitable for any type of wood

Áreas de aplicación

Para suelos de madera nuevos o recién lijados. Neutral Lye puede aplicarse tanto en suelos de madera maciza como en suelos técnicos. Neutral Lye está disponible en blanco y superblanco.

Descripción del trabajo

Preparación

La madera sin tratar debe lijarse con papel de lija fino y estar limpia y seca antes de aplicar la lejía.

Tratamiento

0

Tenga en cuenta

Llevar ropa de protección adecuada, guantes y protección ocular/ facial. Remover bien antes de usar

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 8-10 horas 20°C

Información técnica

Declaración: >15% - <30%: Colorante. < 5%: Conservante (2-BROMO-2-NITROPROPANO-1,3DIOL)

COV: 30 g/l, contenido máximo de COV (A/g (BA)): 30 g/l.

Densidad: 0.95-1.00 g/ml.

Valor de pH: pH 7-8

Durabilidad: 2 años

Rendimiento: 8-10 m²/L

Colores: Extra Blanco

Limpieza de herramientas: Limpiar con agua templada

Almacenamiento: +10-30°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Envases: 5 L

Olor: Olor leve

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.