



Panel White

Blanqueamiento de techos y paneles

Panel White es un producto con base agua para conseguir un aspecto blanco intenso de techos y paneles de pared de madera. Panel White es un producto con certificado de interiores saludables, con base agua, que preserva el veteado natural de la madera.

- Aspecto blanco intenso para paneles de pared y techos
- Mantiene el veteado natural de la madera
- Fácil de aplicar
- Certificado de Interiores Saludables

Áreas de aplicación

Para aclarar cualquier tipo de paneles, puertas y marcos de puertas sin tratar o barnizadas, hechos con madera de colores claros. Panel White se utiliza en interiores para coníferas sin tratar y barnizadas. No apto para suelos de madera.

Descripción del trabajo

Preparación

La madera debe estar limpia y totalmente seca. Friegue con Intensive Wood Cleaner mezclado con agua en proporción de 1:40. Aclare con agua limpia. Cualquier resto de barniz suelto en superficies previamente barnizadas debe ser eliminado.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento

Agite el producto cuidadosamente antes y durante su uso. El contenido de los envases que tengan diferentes números de lote debe mezclarse previamente antes de usarlo para evitar las diferencias en tonalidad y brillo. Aplique con una brocha una capa uniforme de este producto siguiendo longitudinalmente la veta de la madera. No lo aplique en más de 3 o 4 paneles al mismo tiempo y cúbralos totalmente para evitar solapamientos.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 2-3 horas a 20°C

Secado de la superficie : 1-2 horas a 20°C

Endurecido completo : 4-5 horas 20°C

Información técnica

Declaración: Agua, dispersión de resina alquídica, pigmentos.

COV: 50 g/l, contenido máximo de COV (A/e (BA)): 130 g/l.

Densidad: 1.20-1.30 g/ml.

Valor de pH: pH 7-8

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 10-12 m²/L

Colores: Extra White

Limpieza de herramientas: Limpiar con agua y jabón

Almacenamiento: +10-30°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Envases: 2.5 L

Dilución: Sin diluir

Olor: Olor leve

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Limpieza y mantenimiento

La superficie tratada se puede limpiar con una mezcla de Limpiador Intensivo y agua en proporción de 1:40. Se recomienda utilizar un paño bien escurrido.

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.