



Pre-Colour

Tinte con base acuosa para maderas de interior

Pre-Colour es un tinte al agua para superficies de madera de interior sin tratar y lijadas, como suelos, escaleras, muebles y paneles. El tinte da color a la madera y realza sus vetas naturales.

- Destaca la veta natural mejorando el atractivo de la madera
- Da a la madera una superficie bella y con color
- Puede utilizarse con todos los aceites WOCA

Áreas de aplicación

Para teñir superficies de madera sin tratar, nuevas o recién lijadas. Ideal para todo tipo de maderas.

Descripción del trabajo

Preparación

La temperatura del producto, el espacio y el suelo debe estar entre 15 y 25°C. La humedad de la madera no debe superar el 12 %. Asegúrese de contar con buena ventilación durante la aplicación y el secado. La madera debe haber sido lijada recientemente utilizando grano de 100-120 en el lijado final. Pase la aspiradora a fondo. Limpie la madera con WOCA Intensive Wood Cleaner y déjela secar durante al menos 8 horas, antes de aplicar el tinte.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Lijado final

Grano 100-120.

Tratamiento

Agite a conciencia el recipiente de Pre-Colour, antes y durante el uso. Los envases con producto de lotes diferentes deben mezclarse a fin de evitar diferencias de color. Aplique una capa regular de tinte sin diluir en el sentido longitudinal de la madera con el aplicador WOCA. Se obtiene un color más uniforme si se pule el tinte húmedo en la madera con una pulidora y una almohadilla beis. Emplee por lo menos 1 l de Pre-Colour por cada 10 m². En madera montada en vertical, aplique el producto de arriba abajo. Deje secar la superficie durante 8-12 horas. Lije con una almohadilla verde de lijar para conseguir una superficie lisa y aspire a fondo.

Tenga en cuenta

La superficie debe terminarse empleando uno de los aceites WOCA, de acuerdo con las instrucciones del producto. Pre-Colour no se puede utilizar como producto único, ya que sólo aporta color a la madera, pero no la protege.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 6-12 horas 20°C

Información técnica

COV: 160 g/l, contenido máximo de COV (A/I (BA)): 200 g/l.

Densidad: 1.10-1.20 g/ml.

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 8-10 m²/L

Colores: Blanco, Negro

Limpieza de herramientas: Utilizar agua

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 2,5 L

Viscosidad: 15-20 Seg. DIN Cup 4

Dilución: Sin diluir

Olor: Olor leve

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.