Oil Refreshing Soap

Jabón de madera natural y cuidadoso

El Jabón Refrescante de Aceite es una mezcla de aceite y jabón para limpiar y mantener suelos de madera tratados con aceite y cera. El producto limpia la superficie mientras proporciona un aceite nutritivo que penetra en la madera y deja un acabado mate protector.

- Limpiar y mantener en una sola operación
- Para suelos de madera tratados con aceite y cera
- Agrega aceite nutritivo a la superficie
- Deja un acabado protector y mate
- Ayuda a mantener la apariencia natural de la madera
- Mejora el color natural de la madera

Áreas de aplicación

Para la limpieza, cuidado y mantenimiento de suelos de madera tratados con aceite y cera. La variante Natural se utiliza para suelos de madera tratados con aceite natural y de color, y la variante Blanca es para suelos de madera tratados con aceite blanco.

Descripción del trabajo

Preparación
Para manchas particularmente difíciles, se recomienda el tratamiento con WOCA Wood Stain Remover o WOCA Intensive Wood Cleaner antes de limpiar con Oil Refreshing Soap.

Recuerde siempre
Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento
Agite el cubo con cuidado antes de usar. Asegúrese de que los pigmentos estén distribuidos uniformemente. Mezcle el Jabón Refrescante de Aceite con agua tibia: – Para suelos aceitados tradicionalmente: 1:20 (250 ml de jabón en 5 L de agua). – Para suelos tratados con aceite UV y aceite-cera: 1:40 (125 ml de jabón en 5 L de agua). La proporción de mezcla puede variar según el desgaste. Lave la superficie a lo largo con el agua jabonosa. Se recomienda limpiar un área de aproximadamente 10 m² a la vez. Deje secar la madera durante aproximadamente 2 horas antes de usar. La superficie seca se puede pulir con una almohadilla blanca si se desea que la superficie tenga un ligero brillo. Logre el mejor resultado con dos cubos: uno con agua jabonosa y el otro con agua limpia para enjuagar la mopa sucia. Lave el suelo a lo largo con una mopa o paño ligeramente escurrido. Luego, sumerja inmediatamente la mopa o el paño en la mezcla, escúrralo bien y lave nuevamente a lo largo. Al hacer esto, el suelo solo está expuesto a la humedad por un corto período.

Tenga en cuenta
Utilice un trapeador/paño que contenga algodón - no use 100% microfibra. Para obtener los mejores resultados, use 2 cubos, uno para escurrir el paño y el otro para agua jabonosa limpia. Para refrescar suelos aceitados con cera dura, use una proporción de mezcla de 1:10 (500 ml de jabón en 5 L de agua).

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 2-3 horas a 20°C

Información técnica

Declaración: <5%: tensioactivos aniónicos.Tensioactivos no iónicos. Agente conservante (BENSISOTIAZOLINON)

Densidad: 0.95-1.00 g/ml.

Valor de pH: pH 6-7

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 150-200 m²/L

Colores: Natural, Blanco

Limpieza de herramientas: Limpiar con agua templada

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 1 L - 2,5 L

Dilución: Agua

Olor: Olor leve

Contenido de materia seca: 20-30%

Proporción de la mezcla: Para suelos tradicionales aceitados: 1:20 (250 ml de jabón en 5 L de agua). – Para suelos aceitados/ UV y aceitados-encerados: 1:40 (125 ml de jabón en 5 L de agua). La proporción de la mezcla puede variar dependiendo del desgaste.

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento
Los suelos de madera aceitados pueden limpiarse también habitualmente con Natural Soap, Natural o White, y volver a aceitarse con Maintenance Oil o Maintenance Gel a intervalos regulares en zonas residenciales y, con más frecuencia, en zonas comerciales.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.