

# Oil Refreshing Soap



## Limpiador revitalizante natural para madera

Solución de aceite y jabón. Oil Refreshing Soap se utiliza para la limpieza y el mantenimiento periódico de suelos de madera aceitados y encerados. Oil Refreshing Soap combina una limpieza eficaz con la aplicación de aceite. El aceite adicional penetra en la madera, creando una película protectora mate en la superficie.

- Protege y nutre la madera
- Fácil de utilizar
- Limpia y mantiene la madera con delicadeza
- Deja una capa protectora mate de aceite sobre la superficie de la madera
- Mantenimiento periódico de superficies aceitadas
- Realza el color natural de la madera

## Áreas de aplicación

Para la limpieza y el mantenimiento periódico de suelos de madera aceitados y encerados. Oil Refreshing Soap Natural se utiliza para suelos tratados con aceite natural y de color y Oil Refreshing Soap Blanco se utiliza para suelos de madera tratados con aceite blanco.

## Descripción del trabajo

### Preparación

Utilice Wood Stain Remover o Intensive Wood Cleaner de WOCA en manchas especialmente resistentes antes de limpiar y realizar el mantenimiento con Oil Refreshing Soap.

### Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

### Tratamiento

Agite bien el envase antes de usar el producto. Asegúrese de que los pigmentos se mezclen bien. Mezcle Oil Refreshing Soap con agua templada: - Para suelos tradicionales aceitados: 1:20 (250 ml de jabón en 5 L de agua). - Para suelos aceitados/UV y aceitados-encerados: 1:40 (125 ml de jabón en 5 L de agua). La proporción de la mezcla puede variar dependiendo del desgaste. Limpie el suelo con el agua enjabonada, en sentido longitudinal de las tablas. Es aconsejable limpiar la zona en secciones de unos 10 m<sup>2</sup> cada vez. Deje secar la madera unas 2 horas antes del uso. Si se desea algo de brillo, pule el suelo seco con almohadilla blanca. Para obtener el mejor resultado posible, trabaje con dos cubos: uno con agua jabonosa y, el segundo, con agua limpia para enjuagar la fregona sucia. Limpie el suelo en sentido longitudinal con una fregona no demasiado escurrida. Acto seguido, moje la fregona en el agua jabonosa, escúrrala a fondo y vuelva a pasarla en sentido longitudinal. Haciéndolo de esta forma, se expone el suelo a la humedad por un periodo de tiempo muy breve.

### Tenga en cuenta

Use una fregona o mopa que contenga algodón - no use 100% microfibra. Para mejores resultados, use dos cubos: uno con el agua jabonosa y el segundo con agua limpia para enjuagar la fregona sucia. Cuando limpie un suelo tratado con Hardwax, use la proporción 1:10 (500 ml de jabón en 5 L de agua).

## Tiempo de secado

Tiempo de secado : 2-3 horas a 20°C

## Información técnica

**Declaración:** <5%: tensioactivos aniónicos. Tensioactivos no iónicos. Agente conservante (BENSISOTIAZOLINON)

**Densidad:** 0.95-1.00 g/ml.

**Valor de pH:** pH 6-7

**Durabilidad:** 3 años

**Temperatura de aplicación:** +15-25°C y 50% de humedad del aire.

**Rendimiento:** 150-200 m<sup>2</sup>/L

**Colores:** Natural, Blanco

**Limpieza de herramientas:** Limpiar con agua templada

**Almacenamiento:** +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

**Tamaños del envase:** 250 ml - 1 L - 2,5 L

**Dilución:** Agua

**Olor:** Olor leve

**Contenido de materia seca:** 20-30%

**Proporción de la mezcla:** Para suelos tradicionales aceitados: 1:20 (250 ml de jabón en 5 L de agua). – Para suelos aceitados/UV y aceitados-encerados: 1:40 (125 ml de jabón en 5 L de agua). La proporción de la mezcla puede variar dependiendo del desgaste.

## Mantenimiento y productos relacionados

### Limpieza y mantenimiento

Los suelos de madera aceitados pueden limpiarse también habitualmente con Natural Soap, Natural o White, y volver a aceitarse con Maintenance Oil o Maintenance Gel a intervalos regulares en zonas residenciales y, con más frecuencia, en zonas comerciales.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.*