Kit de Limpieza y Cuidado para Madera Aceitada

Limpia y protege los suelos aceitados.



WOCA Oil Care Kit contiene productos para limpiar y mantener suelos aceitados. El conjunto incluye WOCA Maintenance Oil para el mantenimiento de superficies de madera tratadas con aceite y WOCA Natural Soap para la limpieza regular. Maintenance Oil se utiliza para el mantenimiento de suelos aceitados y se puede aplicar tanto manual como mecánicamente. Natural Soap es un jabón para madera para limpiar superficies aceitadas, que elimina la suciedad y ayuda a preservar las propiedades de la superficie.

- Kit completo para limpiar y mantener suelos aceitados.
- Contiene tanto WOCA Natural Soap como WOCA Maintenance Oil
- Adecuado para el mantenimiento regular de superficies de madera aceitada
- El aceite de mantenimiento se puede aplicar tanto manualmente como mecánicamente.
- Ayuda a preservar la apariencia y las propiedades naturales de la madera

Áreas de aplicación

Para el mantenimiento de superficies de madera tratadas con aceite al aire, especialmente suelos de madera. Se puede aplicar tanto manualmente como mecánicamente y es adecuado para el cuidado regular de suelos aceitados.

Descripción del trabajo

Preparación
El producto, así como la temperatura de la habitación y del suelo, deben estar entre 15-35 °C. Limpie el suelo con WOCA Intensive Wood Cleaner y déjelo secar completamente, durante al menos 8 horas. Asegúrese de una buena ventilación durante la aplicación y el secado. Siempre siga las instrucciones de uso de cada producto.

Recuerde siempre
Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento
0

Tenga en cuenta
No exponga el suelo al agua o a la limpieza durante los primeros 7 días mientras el aceite se endurece. El jabón natural se utiliza para limpiar la superficie después de que el suelo se haya endurecido.

Tiempo de secado

Tiempo de secado cuando se pule con máquina : 3-4 horas a 20°C

Tiempo de secado cuando se pule a mano : 24-48 horas 20°C

Endurecido completo : 3 días a 20°C

Información técnica

Densidad: 0.85-0.90 g/ml.

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-30°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 30-40 m²/L

Colores: Natural

Limpieza de herramientas: Utilizar disolvente WOCA

Almacenamiento: +10-30°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 1 L

Viscosidad: 15-20 Seg. DIN Cup 4

Dilución: Disolvente WOCA (no suele ser necesario diluir).

Olor: Característica

Contenido de materia seca: 40-50%

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento
Para la limpieza diaria, se recomienda el Jabón Natural WOCA, ya que limpia la madera de manera suave y efectiva. Como complemento, se puede usar ocasionalmente el Jabón Refrescante de Aceite WOCA para limpiar la superficie y añadir una pequeña cantidad de aceite nutritivo durante el lavado.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.