Kit de nettoyage et d'entretien pour bois huilé

Nettoie et protège les sols huilés.



Le kit d'entretien WOCA contient des produits pour nettoyer et entretenir les sols huilés. L'ensemble comprend l'huile d'entretien WOCA pour l'entretien des surfaces en bois traitées à l'huile et le savon naturel WOCA pour le nettoyage régulier. L'huile d'entretien est utilisée pour l'entretien des sols huilés et peut être appliquée manuellement ou mécaniquement. Le savon naturel est un savon pour bois destiné au nettoyage des surfaces huilées, qui élimine la saleté et aide à préserver les propriétés de la surface.

- Kit complet pour le nettoyage et l'entretien des sols huilés.
- Contient à la fois du savon naturel WOCA et de l'huile d'entretien WOCA
- Convient à l'entretien régulier des surfaces en bois huilées
- L'huile de maintenance peut être appliquée à la fois manuellement et mécaniquement.
- Aide à préserver l'apparence et les propriétés naturelles du bois

Domaine d'application

Pour l'entretien des surfaces en bois traitées à l'huile séchée à l'air, en particulier les parquets. Peut être appliqué manuellement ou mécaniquement et est adapté pour l'entretien régulier des sols huilés.

Utilisation

preparation
Le produit ainsi que la température de la pièce et du sol doivent être de 15-35 °C. Nettoyez le sol avec le WOCA Intensive Wood Cleaner, et laissez-le sécher complètement, pendant au moins 8 heures. Assurez une bonne ventilation pendant l'application et le séchage. Suivez toujours les instructions d'utilisation de chaque produit.

N'oublier pas
Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement
0

Attention
Ne pas exposer le sol à l'eau ou au nettoyage pendant les 7 premiers jours pendant que l'huile durcit. Le savon naturel est utilisé pour nettoyer la surface après que le sol a durci.

Temps de séchage

Temps de séchage à l'applcation à la machine : 3-4 heures à 20°C

Temps de séchage à l'application manuelle : 24-48 heures à 20°C

Durcissement complet : 3 jours à 20°C

Informations techniques

Densité: 0.85-0.90 g/ml.

Durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 30-40 m²/L

Couleurs: Natural

Nettoyage des outils: Utiliser Diluant d'huile WOCA ou de la térébenthine

Stockage: +10-30°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 1 L

Viscosité: 15-20 Sec. DIN Cup 4

Dilution: WOCA Diluant d'huile (ne demande normalement pas de dilution).

Odeur: Caractéristique

Teneur en matière sèche: 40-50%

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien
Pour le nettoyage quotidien, le savon naturel WOCA est recommandé, car il nettoie le bois en douceur et efficacement. En complément, le savon rafraîchissant à l'huile WOCA peut être utilisé occasionnellement pour nettoyer la surface et ajouter une petite quantité d'huile nourrissante pendant le lavage.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.