

# UV Oil 508



## 100 % UV oil for wooden floors that cures instantly

UV-Oil 508 is an extremely fast-drying 100 % UV oil that penetrate deeply into the wood, creating very durable wood floors. Using this oil ensures fast productions speeds as the proven UV technology dries and cures instantly and allows immediate packing at the end of the production line. The UV-oil is available as ready-to-use oils and can be tinted in various colours

- Efficient & fast production flow
- Ensures UV-oiled floors that are ready for use
- An unlimited colour range
- EN71-3 approved

## Toepassingsgebied

For surface treatment of wooden floors and parquets in hardwood and softwood.

## Gebruik

### Vorbereiding

The wood must be clean, dry and free from dust.

### Schuurkorrels

Korrel 100-120.

### Korrel voor tussenschuren

Korrel 320-400.

### Opmerking

Viscosity correction: Correction can be made with WOCA Reactive thinner for 100 % UV-oil only, #822080-001.

## Verwerkingswijze

The product must be stirred before and during application.

### Application method:

Machine with EDPM rubber roller, shore 20-40.

### Number of coats:

Usually a minimum of two coats.

### Application amount:

First coat: 15-20 gr/m<sup>2</sup>. Second coat: 5-10 gr/m<sup>2</sup>.

## Droogtijden

**Droogtijden** : UV drying with Hg lamps, min. 600-800 mJ/cm<sup>2</sup> for each lamp.

Production speed 10 m/min. For pigmented systems, a combination of Gallium and Mercury lamps are preferred.

**Volledig uitgehard** : Direct na UV-droging

## Technische gegevens

**VOS**: 30 g/l, maximale grenswaarde (A/e (OB)): 400 g/l.

**Dichtheid**: 1.00-1.10 g/ml.

**Houdbaarheid**: 2 jaar

**Rendement**: 40-50 m<sup>2</sup>/L

**Bewaren**: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

**Viscositeit**: 65-70 Twe. DIN Cup 4

**Verdunning**: Onverdund

**Drogestofgehalte**: 95-100%

## Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

### Reiniging en onderhoud

The industrial surface treatment can be maintained with WOCA maintenance products

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*