

Industrial Oil 2000



Fast-drying industrial oxidizing oil for wooden floors

Industrial Oil 2000 is a fast air-drying oil with high solid content and high penetration. It is very receptive to coloured pigments, allowing the creation of exceptionally powerful colours, and is ideal for creation of customized colour solutions in combination with stains. The oil is based on natural vegetable oils and ensures a durable wood floor combined with an effective and flexible roller coater application.

- Fast air-drying oil
- Endless choices of customized colours
- Easy application on a variety of processes
- Generates well-tested durable wooden floors

Toepassingsgebied

For surface treatment of wooden floors and parquets in solid wood, hardwood and softwood.

Gebruik

Vorbereiding

The wood must be clean, dry and free from dust.

Schuurkorrels

Korrel 100-120.

Korrel voor tussenschuren

Korrel 320-400.

Opmerking

Viscosity correction: Correction can be made with WOCA Solvent only, #328575I.

Verwerkingswijze

The product must be stirred before and during application.

Application method:

Roller coater, Nitrile or natural rubber, shore 20-30.

Number of coats:

The oil may be applied on one or two roller stations.

Application amount:

Depends on the type of wood:

Hardwood: approx. 25-30 gr/m². Softwood: approx. 40 gr/m².

Second coat: approx. 10 gr/m² after 8 hours of drying.

Note:

Quantities are only recommendations and may vary.

Droogtijden

Volledig uitgehard : 7 dagen bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 235 g/l, maximale grenswaarde (A/f (OB)): 700 g/l.

Dichtheid: 0.90-0.95 g/ml.

Houdbaarheid: 3 jaar

Rendement: 25-40 m²/L

Kleuren: Donker grijs

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 10 L

Viscositeit: 25-30 Twe. DIN Cup 4

Drogestofgehalte: 65-70%

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

The industrial surface treatment can be maintained with WOCA maintenance products

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhoud product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.