

Fast Filler

For manual filling of knotholes in wood

Fastfiller is used for efficient and durable repairs of cracks and knotholes in wood prior to finishing. It bonds tightly to the wood, is easy to sand, cures fast and does not shrink or crack. The filler is powder-based and designed to accept stains, oils, wax and lacquers very fast and naturally, creating a uniform and natural look.

Fastfiller is an environmentally friendly product based on pure natural raw materials, 90 % animal proteins and mineral components, and it must be mixed with water before use..



- Quick-drying
- Easy to sand
- Does not shrink
- Must be treated afterwards with WOCA products

Toepassingsgebied

For the repair of cracks, knotholes and other holes in all types of wood.

Gebruik

Vorbereiding

Mix the filler with cold water in the ratio: 1 part of water to 3-4 parts of filler. Stir the mixture to a firm and homogeneous filler and apply it directly to the wood. (The mixture must be so firm that it stays on the putty knife). It is possible to work with the mixture for approx. 30minutes. Do not mix more filler than necessary.

Schuurkorrels

Korrel 60-80.

Korrel voor tussenschuren

Korrel 120-180.

Opmerking

Viscosity correction: A very small amount of water may be added to the mixture once or twice during the work process.

Verwerkingswijze

Mix the filler with cold water in the ratio: 1 part of water to 3-4 parts of filler. Stir the mixture to a firm and homogeneous filler and apply it directly to the wood. (The mixture must be so firm that it stays on the putty knife). It is possible to work with the mixture for approx. 15-30 minutes. Do not mix more filler than necessary.

Note:

Hardener for Fast/Tropical Fillers can be added to the water before mixing for improved strength of the filler and for wire brushing filled holes. See separate TDS.

Technische gegevens

VOS: 0 g/l, maximale grenswaarde (A/e (OB)): 400 g/l.

Dichtheid: 2.40-2.60 g/ml.

PH-waarde: pH 7-8

Houdbaarheid: 3 jaar

Kleuren: Gerookt eiken

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 20 L

Drogestofgehalte: 95-100%

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

The industrial surface treatment can be maintained with WOCA maintenance products

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.