

Furniture Sealer



Sealing of wood furniture before lacquering

Furniture Sealer is a water-based, single-component and environmentally friendly product designed to fill up smaller gabs in the wood and create very smooth and uniform surfaces. It is easy to sand and can be applied to many types of wood, e.g. oak, beech, ash, walnut, teak and mahogany.

- Excellent gab filling
- Creates very uniform surfaces
- Perfect with all-covering colours
- Non-toxic product

Toepassingsgebied

For sealing of furniture made of hardwood, softwood, solid wood and veneer.

Gebruik

Vorbereiding

The wood must be clean, dry and free from dust.

Schuurkorrels

Korrel 240-320.

Korrel voor tussenschuren

Korrel 400-500.

Opmerking

The quality and uniformity of the wood and the intermediate sanding are crucial to the final surface finish. Remove residue after sanding as prescribed.

Verwerkingswijze

The product must be stirred before and during application.

Number of coats:

Two coats.

Application amount:

- First coat: 100 g/m². Leave to dry for 2 hours, depending on the air humidity and temperature.
- Sand intermediate with sanding grit 400-500 before second coat.
- Second coat: 50-70 g/m².
- After 2 hours of drying, the surface is ready for treatment with WOCA Furniture Lacquer.

Note:

The product must be diluted with up to 20% water before application.

Verwerking	Spuitmond grootte (mm)	Spraydruk (bar)
handmatig	-	-
Airmix	15-17	40-60
Cup	1.5	3-4

Droogtijden

Droogtijden : 1-2 uur bij 20°C

Droogtijd vóór tweede behandeling : 1-2 uur bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 0 g/l, maximale grenswaarde (A/e (VB)): 130 g/l.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

PH-waarde: pH 8-9

Houdbaarheid: 2 jaar

Rendement: 8-10 m²/L

Kleuren: Kleurloos

Bewaren: +10-35°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 20 L

Verdunning: Kant-en-klaar – verdunbaar met water tot maximaal 20%.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

Drogestofgehalte: 30-40%

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

The industrial surface treatment can be maintained with WOCA maintenance products

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.