

Tropical Filler



For filling gaps, knots and cracks in wood manually

Tropical Filler is a high-quality environmentally-friendly powder-based filler that is easy to mix. It has the same qualities as the old WOCA Wood Filler, however the Tropical Filler is adjusted to fit the tropical climate (high humidity areas i.e. 80 %), but can also be used in areas with lower humidity. It is suitable for various types of repairs in wood and is applicable for wood repairs with a depth up to 15 mm. You can mix and match the different colours as you wish, but it is also possible to add colour pigment or stain to the mixture to obtain a customized colour. There is no expiration date on the raw powder if it is properly protected from moisture, water and foreign objects.

- Can be surface treated with both stain, lacquer, UV- and oxidizing oil
- Offers a countless number of colour options
- Made of natural raw materials

Toepassingsgebied

For use on furniture and floorings. Suitable for all types of wood, solid as well as veneered surfaces. Only for indoor use.

Gebruik

Vorbereiding

Mix the filler with cold water in the ratio: 1-1,5 parts of water to 3 parts of filler. Stir the mixture to a firm and homogeneous filler and apply it directly to the wood. (The mixture must be so firm that it stays on the putty knife). It is possible to work with the mixture for approx. 45 minutes. Do not mix more filler than necessary.

Schuurkorrels

Korrel 60-80.

Opmerking

Viscosity Correction: A small amount of water may be added to the mixture within the first 5 minutes, if needed.

Verwerkingswijze

Mix the filler with cold water in the ratio: 1-1.5 parts of water to 3 parts of filler. The mixture must be uniform before use. It is possible to work with the mixture for approx. 45 min.

Note:

Hardener for Fast/Tropical Filler can be added to the water before mixing for improved strength of the filler and for wire brushing filled holes. See separate TDS.

Technische gegevens

VOS: 0 g/l, maximale grenswaarde (A/e (OB)): 400 g/l.

Dichtheid: 2.40-2.60 g/ml.

PH-waarde: pH 7-8

Houdbaarheid: 3 jaar

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Dichtheid: 2.20-2.40 g/ml.

Drogestofgehalte: 95-100%

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

The industrial surface treatment can be maintained with WOCA maintenance products

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.