

Solvent for Oxidizing Oils



Thinner used for oxidative oils

Solvent for Oxi Oils is used for thinning and reducing viscosity of oxidizing oils. It helps maximizing productivity by optimizing the viscosity of the oils to suit the machines.

- Very efficient thinning of oxidizing oils
- Easy to use

Toepassingsgebied

Used for thinning of oxidative oils.

Gebruik

Vorbereiding

The wood must be clean, dry and free from dust.

Opmerking

Add maximum 10% Solvent into WOCA Oxidative oils

Verwerkingswijze

It is possible to add up to 15 % for adjusting viscosity of oxidative oils.

Technische gegevens

Dichtheid: 0.80-0.85 g/ml.

Houdbaarheid: 3 jaar

Kleuren: Kleurloos

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 25 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

The industrial surface treatment can be maintained with WOCA maintenance products

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhoudig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.