

Industrial Stain System

For pre-colouring of wooden floors and furniture

The Industrial Stain System consists of water-based colorants designed to provide colour on all types of wood in a simple and fast way. The system enhances the natural variations in the wood, and modern and unique colour solutions can be achieved in combination with WOCA air-drying and UV-drying oils. The seven base colorants are available as ready-to-use colours, or they can be used as a unique colour mixing system.



- Unique look
- Instant colouration
- Can match colours of smoked and thermo-treated wood
- Can be used on all types of wood
- Must be treated afterwards with WOCA oils

Toepassingsgebied

For colour treatment of floors and furniture in all types of wood.

Gebruik

Vorbereiding

The wood must be clean, dry and free from dust.

Schuurkorrels

Korrel 100-120.

Korrel voor tussenschuren

Korrel 400-500.

Opmerking

Can be diluted with Industrial Stain Base, Natural to obtain the required colour strength.

Verwerkingswijze

The product must be stirred before and during application.

Application method:

Sponge roller coater: 20-35 gr/m².

Spraying chamber: 20-50 gr/m².

Manually: 20-50 gr/m².

Number of coats: Usually one coat.

Note: The Industrial Stain System cannot be used alone as it only provides colour to the wood, and not protection. Must be treated with WOCA UV-oils afterwards.

Verwerking	Spuitmond grootte (mm)	Spraydruk (bar)
handmatig	-	-
Airmix	13-17	40-60
Cup	1.0-1.5	3-4

Technische gegevens

VOS: 165 g/l, maximale grenswaarde (A/l (VB)): 200 g/l.

Dichtheid: 1.10-1.20 g/ml.

PH-waarde: pH 8-9

Houdbaarheid: 3 jaar

Rendement: 40-50 m²/L

Kleuren: Naturel

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 10 L

Viscositeit: 20-25 Tve. DIN Cup 4

Drogestofgehalte: 10-20%

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

The industrial surface treatment can be maintained with WOCA maintenance products.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.