

Clean and Care Kit for Oiled Wood



Revitalisiert ölbehandeltes Holz

Alles, was Sie für die Pflege und Reinigung von geölten Böden benötigen, in einer Box. Das Pflegeöl kann für die Pflege aller oxidativ geölten Holzoberflächen verwendet werden und ist besonders geeignet für die regelmäßige Pflege von geölten Holzböden. Das Pflegeöl frischt den natürlichen, warmen Glanz des Holzes auf und eignet sich sowohl für die manuelle als auch für die maschinelle Anwendung auf geölten Böden. Die Naturseife wird für die regelmäßige Reinigung verwendet und ist eine milde, tiefenwirksame Seife, die Schmutz entfernt und hilft, das Austrocknen und Reißen des Holzes zu verhindern.

- Alles, was Sie brauchen – in einer Box
- Macht geölte Böden noch langlebiger
- Betont den Glanz und die Struktur des Holzes
- Indoor climate zertifiziert
- Einfach anzuwenden

Anwendungsbereich

Zur Reinigung und Pflege aller oxidativ geölten Holzoberflächen, insbesondere Böden. Das Pflegeöl kann manuell mit einem Polierpad und maschinell (bei Böden größer als 8-10 m²) aufgetragen werden.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Beim Auftragen des Öls stellen Sie sicher, dass die Produkt-, Raum- und Bodentemperatur zwischen 15–35°C liegt. Sorgen Sie während der gesamten Anwendungs- und Trocknungszeit für eine gute Belüftung. Reinigen Sie den Boden mit dem WOCA Intensive Wood Cleaner. Lassen Sie den Boden mindestens 8 Stunden trocknen. Der Boden muss vollständig trocken

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Bitte beachten

In den ersten 3 Tagen nach dem Auftragen des Öls sollte der Boden nicht gereinigt oder Wasser ausgesetzt werden, während das Öl aushärtet. Nachdem der Boden mit dem Pflegeöl behandelt wurde, verwenden Sie bitte die Naturseife für die regelmäßige Reinigung. Bitte beachten Sie die Arbeitsanweisungen auf den verschiedenen Produkten

Trockenzeit

Trocknungszeit bei maschinellem Polieren : 3-4 Stunden bei 20°C

Trocknungszeit bei manuellem Polieren : 24-48 Stunden bei 20°C

Durchgehärtet : 3 tage bei 20°C.

Technische Daten

Dichte: 0.85-0.90 g/ml.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 30-40 m²/L

Farben: Weiß

Werkzeugreinigung: Mit WOCA Verdünner oder Terpentin

Lagerung: 10-30°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackungsgrößen: 1 L

Viskosität: 15-20 Sek. DIN Cup 4

Verdünnung: WOCA Solvent (kann nicht verdünnt werden)

Geruch: Charakteristik

Festkörperanteil: 40-50%

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

Für die tägliche Reinigung empfiehlt sich die WOCA Naturseife, die das Holz effektiv säubert und pflegt. Ergänzen Sie die Reinigung gelegentlich mit WOCA Oil Refreshing Soap, das dem Holz bei jeder Anwendung auch ein wenig Öl hinzufügt.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.