



Master ISO 2K Hardener

Endurecedor de isocianita para lacas 2K

Endurecedor para lacas 2K

- Aporta fuerza y resistencia a los barnices
- Bajo olor
- Fácil de mezclar y usar

Áreas de aplicación

Descripción del trabajo

Preparación

Es importante que tanto la madera como el lacado tengan una temperatura mínima de 15°C (preferiblemente alrededor de 20°C) y una humedad del aire de aproximadamente 50%. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una evaporación y un tiempo de secado óptimos.

Tratamiento

0

Tenga en cuenta

Ver ficha técnica de Laca base agua para tiempo de secado y aplicación.

Información técnica

Durabilidad: 3 años

Colores: Incoloro

Almacenamiento: +10-30°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Envases: 100 ml

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.