

Basic RN 1K Lacquer

Vernis à base d'eau pour des endroits domestiques

Basic RN 1K Lacquer est une laque de sol à base d'eau avec une faible odeur, qui laisse au bois une surface résistante et durable idéale pour une usure normale. La laque a une bonne performance et convient aux projets domestiques en raison de son débit remarquable et de son temps de séchage rapide.

- Application facile
- Pas d'apprêt nécessaire
- Faible odeur

Domaine d'application

For lacquering new, untreated and newly- sanded wood floors in domestic areas, e.g. housing associations. Ideal for all types of wood.

Utilisation

preparation
It is important that both wood and lacquer have a temperature of min. 15°C (preferably around 20°C) and air humidity of approx. 50%. Make sure that the room is well-ventilated for optimal evaporation and drying time. For the final sanding to bare wood, use grit 100-120 sandpaper or sanding pad. Vacuum thoroughly and wipe the floor down afterwards, using a tightly-wrung water-soaked mop/cloth. Please note: WOCA Intensive Wood Cleaner can help to remove contaminates from fully sanded wooden floors before lacquering. Please allow the floor to fully dry overnight. The floor must be completely dry before lacquering.

N'oublier pas
Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Ponçage final
Grain 100-120.

Traitement
1 x Primer + 2 x Basic RN 1K Lacquer / or / 3 x Basic RN 1K Lacquer

Jour d'application 1
Apply two even coats of undiluted lacquer with light movements along the length of the boards. Avoid puddles of lacquer. Apply the lacquer wet on wet, to avoid overlaps. Leave the surface to dry until next day.

Jour d'application 2
Sand the surface with grit 120-200 and vacuum clean the surface thoroughly. Apply the final coat of undiluted Basic RN 1K Lacquer, using light movements. If the final coat of lacquer is applied after more than 24 hours of drying time, a washing down with WOCA Intensive Wood Cleaner and an intermediate sanding should always be conducted.

Attention
Water and coloured fluids, such as red wine and coffee, must be wiped off immediately to prevent staining.

Temps de séchage

Entre les couches : 2-3 heures à 20°C

Utilisation légère : 4-6 heures à 20°C

Recommandation : Wait 24 hours before putting furniture on the floor. Wait 5-7 days before covering with carpets and washing. If drying times are not followed, this can result in poor adhesion and reduced resistance. For each coat of lacquer, drying times will be increased. High temperature and low air humidity will reduce drying times. Low temperature and high air humidity will extend drying times.

Durcissement complet : 7 jours à 20°C

Informations techniques

COV: 85 g/l, teneur maximale en COV (A/e (PA)) : 130 g/l.

Densité: 1.00-1.10 g/ml.

Valeur du pH : pH 7-8

Durée de conservation: 1 an

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 8-10 m²/L

Couleurs: Incolore - Mat

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 5 L

Viscosité: 20-25 Sec. DIN Cup 4

Dilution: Non dilué

Odeur: Faible

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien
For daily cleaning, WOCA Master Cleaner is recommended. Refresh the surface with WOCA Master Care removing small scratches and protects against wear.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.