



Master ISO 2K Hardener

Durcisseur isocyanate pour 2K Finish

Durcisseur pour 2K Finish

- Fournit une résistance et une résistance aux laques
- Faible odeur
- Facile à mélanger et à utiliser

Domaine d'application

Utilisation

preparation

Il est important que le bois et le vernis aient une température d'au moins 15°C (de préférence autour de 20°C) et une humidité de l'air d'environ 50%. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour une évaporation et un temps de séchage optimaux.

Traitement

0

Attention

Voir la fiche technique de la laque à base d'eau pour le temps de séchage et l'application.

Informations techniques

durée de conservation: 3 années

Couleurs: Incolore

Stockage: +10-30°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: 100 ml

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.