

Basic RN 1K Lacquer

Lak op waterbasis voor thuissituaties

Basic RN 1K Lacquer is een geurarme vloerlak op waterbasis, die het hout een resistent en duurzaam oppervlak geeft en ideaal is voor normaal gebruik. De lak presteert uitstekend en is geschikt voor projecten in huis vanwege de prima vloeiing en snelle droogtijd.

- Goede prijs/prestatieverhouding
- Eenvoudig in gebruik
- Watergedragen

Toepassingsgebied

For lacquering new, untreated and newly- sanded wood floors in domestic areas, e.g. housing associations. Ideal for all types of wood.

Gebruik

Voorbereiding
It is important that both wood and lacquer have a temperature of min. 15°C (preferably around 20°C) and air humidity of approx. 50%. Make sure that the room is well-ventilated for optimal evaporation and drying time. For the final sanding to bare wood, use grit 100-120 sandpaper or sanding pad. Vacuum thoroughly and wipe the floor down afterwards, using a tightly-wrung water-soaked mop/cloth. Please note: WOCA Intensive Wood Cleaner can help to remove contaminates from fully sanded wooden floors before lacquering. Please allow the floor to fully dry overnight. The floor must be completely dry before lacquering.

Vergeet niet
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Laatste schuurgang
Korrel 100-120.

Behandeling
1 x Primer + 2 x Basic RN 1K Lacquer / or / 3 x Basic RN 1K Lacquer

Verwerking dag 1
Apply two even coats of undiluted lacquer with light movements along the length of the boards. Avoid puddles of lacquer. Apply the lacquer wet on wet, to avoid overlaps. Leave the surface to dry until next day.

Verwerking dag 2
Sand the surface with grit 120-200 and vacuum clean the surface thoroughly. Apply the final coat of undiluted Basic RN 1K Lacquer, using light movements. If the final coat of lacquer is applied after more than 24 hours of drying time, a washing down with WOCA Intensive Wood Cleaner and an intermediate sanding should always be conducted.

Opmerking
Water and coloured fluids, such as red wine and coffee, must be wiped off immediately to prevent staining.

Droogtijden

Tussen lagen : 2-3 uur bij 20°C

Licht gebruik : 4-6 uur bij 20°C

Aanbeveling : Wait 24 hours before putting furniture on the floor. Wait 5-7 days before covering with carpets and washing. If drying times are not followed, this can result in poor adhesion and reduced resistance. For each coat of lacquer, drying times will be increased. High temperature and low air humidity will reduce drying times. Low temperature and high air humidity will extend drying times.

Volledig uitgehard : 7 dagen bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 85 g/l, maximale grenswaarde (A/e (VB)): 130 g/l.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

PH-waarde: pH 7-8

Houdbaarheid: 1 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Rendement: 8-10 m²/L

Kleuren: Kleurloos - Mat

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 5 L

Viscositeit: 20-25 Twe. DIN Cup 4

Verdunning: Onverdund

Lucht: Zwak

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud
For daily cleaning, WOCA Master Cleaner is recommended. Refresh the surface with WOCA Master Care removing small scratches and protects against wear.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.