



# Master EP Lacquer

## Allroundlösung auf Wasserbasis für den häuslichen Bereich

Master EP Lack ist ein geruchsarmer Bodenlack auf Wasserbasis, der dem Holz eine widerstandsfähige und dauerhafte Oberfläche verleiht, die sich ideal für normale Beanspruchung eignet. Der Lack hat eine gute Leistung und ist aufgrund seines bemerkenswerten Verlaufs und seiner schnellen Trocknungszeit für Haushaltsprojekte geeignet.

- Auf Wasserbasis
- Innenraumklima-geprüft
- Geruchsarm
- Einfache Anwendung, gute Fließfähigkeit
- Gut schleifbar

## Anwendungsbereich

Zum Lackieren von neuen, unbehandelten und frisch geschliffenen Holzböden im Wohnbereich, z. Wohnungsgenossenschaften. Ideal für alle Holzarten.

## Arbeitsbeschreibung

### Vorbereitung

Wichtig: Sowohl Holz als auch Lack müssen eine Temperatur von mindestens 15°C, besser aber um 20°C, sowie eine umgebende Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Der letzte Schliff bis auf das rohe Holz hat mit Korn 100-120 zu erfolgen. Gründlich staubsaugen und den Boden ggf. mit einem in klarem Wasser befeuchteten und kräftig ausgewrungenen Tuch/Mopp nachwischen. WOCA Intensive Wood Cleaner kann zur Reinigung geschliffener Holzböden vor dem Lackieren dienen. Den Boden bitte über Nacht vollständig trocknen lassen. Der Boden muss vor dem Lackieren vollständig trocken sein.

### Behandlung

1 X Primer + 2 x Master EP Lacquer / oder / 3 x Master EP Lacquer

### Auftrag Tag 1

Tragen Sie zwei gleichmäßige Schichten unverdünnten Lacks mit leichten Bewegungen über die Länge der Dielen auf. Lackpfützen vermeiden. Den Lack nass in nass auftragen, um Überlappungen zu vermeiden. Lassen Sie die Oberfläche bis zum nächsten Tag trocknen.

### Auftrag Tag 2

Schleifen Sie die Oberfläche mit Körnung 120-200 und saugen Sie die Oberfläche gründlich ab. Tragen Sie die letzte Schicht Basic Pro 1K-Lack unverdünnt auf. Wird die Schlusslackierung nach mehr als 24 Stunden Trockenzeit aufgetragen, sollte immer mit WOCA Intensive Wood Cleaner gewischt und ein Zwischenschliff durchgeführt werden.

### Bitte beachten

Wasser und farbige Flüssigkeiten (Rotwein, Kaffee) sofort aufwischen, um Flecken zu vermeiden.

## Trockenzeit

**Zwischen den Schichten** : 2-3 Stunden bei 20°C

**Leichte Verarbeitung** : 4-6 Stunden bei 20°C

**Empfehlung** : Möbel aber frühestens nach 24 Stunden. Darf frühestens nach 5-7 Tagen mit Teppichen bedeckt oder abgewaschen werden. Wird die Trocknungszeit nicht beachtet kann es zu schlechterer Haftung und geringerer Widerstandsfähigkeit führen. Es ist einzurechnen, dass sich die Trocknungszeit mit jeder Lackschicht verlängert. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.

**Durchgehärtet** : 7 tage bei 20°C.

## Technische Daten

**VOC:** 105 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/e (Wb)): 130 g/l.

**GIS code:** W3+

**Dichte:** 1.00-1.10 g/ml.

**pH-Wert:** pH 7-8

**Haltbarkeit:** 2 Jahre

**Verarbeitungstemperatur:** +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

**Ergiebigkeit:** 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Farben:** Farblos - Matt

**Verpackungsgrößen:** 5 L

**Viskosität:** 20-25 Sek. DIN Cup 4

**Verdünnung:** Unverdünnt

**Geruch:** Schwach

## Pflege und Folgeprodukte

### Pflege und Reinigung

Für die tägliche Reinigung wird WOCA Master Cleaner empfohlen. Frischen Sie die Oberfläche mit WOCA Master Care auf, dieser kaschiert kleine Kratzer und schützt vor Abnutzung.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*