Basic RN 1K Lacquer

Allroundlösung auf Wasserbasis für den häuslichen Bereich

Basic RN 1K-Lack ist ein geruchsarmer Bodenlack auf Wasserbasis, der dem Holz eine widerstandsfähige und dauerhafte Oberfläche verleiht, die sich ideal für normale Beanspruchung eignet. Der Lack hat eine gute Leistung und ist aufgrund seines bemerkenswerten Verlaufs und seiner schnellen Trocknungszeit.

- Einfache Verarbeitung
- Leicht zu anwenden
- Auf Wasserbasis

Anwendungsbereich

For lacquering new, untreated and newly- sanded wood floors in domestic areas, e.g. housing associations. Ideal for all types of wood.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung
It is important that both wood and lacquer have a temperature of min. 15°C (preferably around 20°C) and air humidity of approx. 50%. Make sure that the room is well-ventilated for optimal evaporation and drying time. For the final sanding to bare wood, use grit 100-120 sandpaper or sanding pad. Vacuum thoroughly and wipe the floor down afterwards, using a tightly-wrung water-soaked mop/cloth. Please note: WOCA Intensive Wood Cleaner can help to remove contaminates from fully sanded wooden floors before lacquering. Please allow the floor to fully dry overnight. The floor must be completely dry before lacquering.

Immer daran denken
Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Letzter Schliff
Körnung 100-120.

Behandlung
1 x Primer + 2 x Basic RN 1K Lacquer / or / 3 x Basic RN 1K Lacquer

Auftrag Tag 1
Apply two even coats of undiluted lacquer with light movements along the length of the boards. Avoid puddles of lacquer. Apply the lacquer wet on wet, to avoid overlaps. Leave the surface to dry until next day.

Auftrag Tag 2
Sand the surface with grit 120-200 and vacuum clean the surface thoroughly. Apply the final coat of undiluted Basic RN 1K Lacquer, using light movements. If the final coat of lacquer is applied after more than 24 hours of drying time, a washing down with WOCA Intensive Wood Cleaner and an intermediate sanding should always be conducted.

Bitte beachten
Water and coloured fluids, such as red wine and coffee, must be wiped off immediately to prevent staining.

Trockenzeit

Zwischen den Schichten : 2-3 Stunden bei 20°C

Leichte Verarbeitung : 4-6 Stunden bei 20°C

Empfehlung : Wait 24 hours before putting furniture on the floor. Wait 5-7 days before covering with carpets and washing. If drying times are not followed, this can result in poor adhesion and reduced resistance. For each coat of lacquer, drying times will be increased. High temperature and low air humidity will reduce drying times. Low temperature and high air humidity will extend drying times.

Durchgehärtet : 7 tage bei 20°C.

Technische Daten

VOC: 85 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/e (Wb)): 130 g/l.

GIS code: W3+

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

pH-Wert: pH 7-8

Haltbarkeit: 1 Jahr

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 8-10 m²/L

Farben: Farblos - Matt

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackungsgrößen: 5 L

Viskosität: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Verdünnung: Unverdünnt

Geruch: Schwach

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung
For daily cleaning, WOCA Master Cleaner is recommended. Refresh the surface with WOCA Master Care removing small scratches and protects against wear.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.