

Exterior Oil Industry

Water-based oil for outdoor wood



Exterior Wood Oil is to be used outdoors for basic treatment and maintenance of new and previously oiled wood surfaces such as decks, garden furniture, cladding etc. The special water-based composition of oil components ensures that the product is water-dilutable and friendly to the environment. The oil enhances the natural colour and grain of wood. Exterior Wood Oil Natural is recommended to enhance the natural colour structure of the wood. For rejuvenating of old wood surfaces, the pigmented oils are ideal as they recreate the original colour of the wood. A change of colour of the deck is also possible by applying e.g. the grey, anthracite or black oil.

- Provides a strong water and dirt-repellent surface
- Enhances the natural colour and grain of the wood
- Contains UV filter and protects the wood from deterioration
- Thick viscosity - no dripping - easy to use
- Provides an open-pored, breathable surface
- Fast-drying

Toepassingsgebied

Exterior Wood Oil is to be used outdoor for basic treatment and maintenance of new and previously oiled wood surfaces such as decks, garden furniture, cladding etc. May be used on traditional wood species such as pine and larch and on exotic species such as teak, mahogany, and ipé.

Gebruik

Vorbereiding

The wood must be clean, dry and free from dust.

Schuurkorrels

Korrel 100-120.

Opmerking

Viscosity correction: Correction is made with a maximum of 5-10 % water. Always use WOCA Outdoor Primer before applying Exterior Oil on oak, western red cedar and all other softwood species.

Verwerkingswijze

The product must be stirred before and during application.

Application method:

Apply on-line with hand or with spraying guns.

Application amount:

Approx. 35-60 gr. per m².

Note:

It is advisable to polish the surface shortly after the application of the oil. Do not leave any excess oil after polishing or before final drying of the surface.

Verwerking	Spuitmond grootte (mm)	Spraydruk (bar)
handmatig	-	-
Airmix	13-17	40-60
Cup	1.0-1.5	2020-04-03

Droogtijden

Aanbeveling : Please note that Exterior Wood Oil in the black, anthracite and walnut colour are recommended to be finished with a coat of Exterior Wood Oil Natural to avoid colour transfer

Volledig uitgehard : 24-48 uur bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 15 g/l, maximale grenswaarde (A/f (VB)): 130 g/l.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

Houdbaarheid: 2 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-30°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Rendement: 20-25 m²/L

Kleuren: Walnoot, Naturel

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 20 L

Anti-slip (DIN 51130): R10

Viscositeit: 25-30 Twe. DIN Cup 4

Verdunding: Water

Vochtgehalte: The moisture content of the wood must not exceed 17%.

Drogestofgehalte: 20-30%

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

The industrial surface treatment can be maintained with WOCA maintenance products

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.