



WOOD FLOOR LACQUER

Woodcare+ Wood Floor Lacquer to bezbarwny lakier na bazie wody, który zapewni trwałą powierzchnię bez zółknienia. Jest mało aromatyczny, szybko schnie i łatwo się go nakłada, idealny do drewnianych podłóg we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych.

- Lakier bezbarwny na bazie wody.
- Zapewnia trwałą powierzchnię.
- Szybkoschnący i łatwy w aplikacji.

Obszar aplikacji

Do lakierowania powierzchni i podłóg drewnianych, gdzie pożądana jest trwałość i łatwa do czyszczenia powierzchnia. Lakieru nie należy pokrywać produktami na bazie rozpuszczalników.

Sposób stosowania

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Końcowe szlifowanie

Ziarnistość 100-120.

Aplikacja w pierwszym dniu

Nalóż dwie równe warstwy nierozcieńzonego lakieru wzdłuż desek. Nakładaj lakier „mokre na mokre”, aby uniknąć nakładania się warstw. Unikaj kaluz lakieru i pozostaw powierzchnię do wyschnięcia na noc.

Aplikacja w drugim dniu

Delikatnie przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym o ziarnie 120-150 i dokładnie odkurz. Nalóż ostatnią warstwę lakieru najpóźniej 24 godziny po pierwszych warstwach.

Uwaga

Wode i kolorowe płyny, takie jak czerwone wino czy kawa, należy natychmiast wytrzeć, aby uniknąć plam.

Czas suszenia

Pomiędzy warstwami : 2-3 godziny w 20°C

Lekkie użytkowanie : 6-12 godziny w 20°C

Zalecenia : Można przykrywać dywanami i myć dopiero po 7 dniach. Nieprzestrzeżenie czasu schnięcia może skutkować słabą przyczepnością i trwałością.

Całkowite utwardzenie : 7 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 0 g/l, maksymalnej zawartości LZO (A/e (WB)): 130 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 1 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 8-10 m²/L

Kolory: Bezbarwny - Satynowy mat

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 5 L

Lepkość: 20-25 Dru. DIN Cup 4

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Słaby

Proporcje wymieszania: Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać.

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje