



WOOD FLOOR SOAP

Czyszczy i chroni olejowane, woskowane i myte powierzchnie drewniane.

Woodcare+ Wood Floor Soap Naturalna pielęgnacja olejowanych, woskowanych i mytych powierzchni drewnianych. Delikatne, penetrujące mydło usuwa brud, jednocześnie pomagając zapobiegać wysychaniu i pękaniu drewna. Tworzy przepuszczalną warstwę mydła, która zwiększa trwałość i ułatwia czyszczenie.

- Odżywcze działanie na olejowanych i mytych powierzchniach.
- Do regularnego czyszczenia.
- Idealne do podłóg i mebli wewnętrznych.

Obszar aplikacji

Wood Floor Soap służy do czyszczenia i pielęgnacji olejowanych, woskowanych i mytych powierzchni drewnianych, i jest szczególnie odpowiedni do podłóg, mebli, blatów i paneli.

Sposób stosowania

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Dokładnie wstrząśnij Woodcare+ Wood Floor Soap przed użyciem, aby pigmenty (białe) równomiernie się rozprowadziły. Wymieszaj 250 ml mydła z 10 L wody i czysz powierzchnie dobrze wycisniętym mopem wzdłuż włókien drewna. Dla najlepszych efektów używaj dwóch wiader: jednego z wodą z mydłem i drugiego z czystą wodą do płukania brudnego mopa. Używaj jak najmniej wody – pozostaw wodę z mydłem na powierzchni tylko na krótki czas, aby rozpuścić brud. Usun brudną wodę dobrze wycisniętym mopem lub szmatką i wypłucz ją w wiadrze z czystą wodą. Zawsze wycieraj powierzchnie mopem lub szmatką wycisniętą w wodzie z mydłem, aby odtworzyć ochronną warstwę mydła. Do wstępnej pielęgnacji podłóg mytych: Wymieszaj 1 L mydła z 10 L wody. Przeprowadz 3 zabiegi w ciągu pierwszych 2 dni przy użyciu tej mieszanki.

Uwaga

Używaj mopa lub ściereczki zawierającej bawełnę – nie używaj w 100% mikrofibry.

Czas suszenia

Czas suszenia : 15-30 minut w 20°C

Dane techniczne

Deklaracja: >15% =30%: anionowe środki powierzchniowo czynne.

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 150-200 m²/L

Kolory: Bezbarwny, Białe

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 2,5 L

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje