

OUTDOOR WOOD OIL



Olej do drewna zewnętrznego

Woodcare+ Outdoor Wood Oil to rozpuszczalnikowy olej do wszystkich zewnętrznych elementów drewnianych. Rzadka konsystencja sprawia, że olej wnika głęboko w włókna, nasycza drewno i skutecznie chroni przed wilgocią. Olej idealnie nadaje się do drewna zużytego, wysuszonego oraz wcześniej malowanego, przywracając mu odporność i pozostawiając piękne wykończenie, które podkreśla naturalną strukturę drewna.

- Głęboko i szybko wnika w włókna drewna
- Chroni drewno przed wilgocią
- Podkreśla strukturę drewna
- Do wszystkich elementów zewnętrznych

Obszar aplikacji

Olej może być stosowany do szerokiej gamy zewnętrznych elementów drewnianych, w tym tarasów, mebli ogrodowych, okien i wielu innych.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Przed przystąpieniem do prac wyczyść drewno preparatem Woodcare+ Outdoor Wood Cleaner. Pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny (maks. 15% wilgotności). Olej nakładaj przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze min. 13°C. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur podczas pracy.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Czas suszenia

Czas suszenia : 4-5 godziny w 20°C

Pomiędzy warstwami : 4-6 godziny w 20°C

Całkowite utwardzenie : 24-48 godziny w 20°C

Dane techniczne

LZO: 0 g/l, maksymalnej zawartości LZO (A/f (SB)): 700 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Trwałość: 2 lata

Wydajność: 8-10 m²/L

Kolory: Modrzew, Nyatoh, Teak, Orzech

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą terpentyny

Przechowywanie: +5-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 2,5 L

Rozcieńczanie: Terpentyna

Zawartość wilgoci: Wilgotność drewna nie może przekraczać 15%.

Zapach: Silny

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje