



WOOD FLOOR OIL

Olejewanie Podłóg Drewnianych

Woodcare+ Wood Floor Oil do podłóg wnika głęboko w drewno, tworząc trwałą powierzchnię o wysokiej odporności na wodę i zabrudzenia. Idealny do użytku wewnętrznego na wszystkich nieobrobionych, nowych lub świeżo cyklinowanych powierzchniach.

- Wnika głęboko i skutecznie chroni drewno
- Chroni przed wodą i zabrudzeniami
- Nadaje się do wszystkich nieobrobionych, nowych lub świeżo cyklinowanych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

Obszar aplikacji

Do nieobrobionych, nowych lub świeżo cyklinowanych powierzchni drewnianych.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Powierzchnia musi być czysta i całkowicie sucha przed nałożeniem oleju. Na świeżo szlifowanych powierzchniach ważne jest dokładne odkurzenie.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Uwaga

Unikaj narażania powierzchni na wodę lub czyszczenie przez pierwsze 7 dni, podczas gdy olej się utwardza. Po tym czasie podłogę można czyścić Woodcare + Floor Soap, co zapewnia dodatkową ochronę.

Czas suszenia

Czas suszenia : 12-24 godziny w 20°C

Całkowite utwardzenie : 7 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 0 g/l, maksymalnej zawartości LZO (A/i (SB)): 500 g/l.

Gęstość: 0.90-0.95 g/ml.

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 10-12 m²/L

Kolory: Bezbarwny, Biały, Extra biały

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 2,5 L

Rozcieńczanie: Rozpuszczalnik Solvent Woca (normalnie nie wymaga rozcieńczania).

Zawartość suchej masy: 50-55%

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje