



WOOD FLOOR LACQUER

Woodcare+ Wood Floor Lacquer es un barniz incoloro a base de agua que garantiza una superficie duradera sin amarilleo. Es de bajo olor, de secado rápido y fácil de aplicar, siendo ideal para suelos de madera en todas las estancias habitables.

- Barniz transparente a base de agua.
- Proporciona una superficie duradera.
- Secado rápido y fácil de aplicar.

Áreas de aplicación

Para barnizar superficies y suelos de madera donde se desee un acabado duradero y fácil de limpiar. El barniz no debe recubrirse con productos a base de disolventes.

Descripción del trabajo

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Lijado final

Grano 100-120.

Día de aplicación 1

Aplique dos capas uniformes de barniz sin diluir a lo largo de las tablas. Aplique el barniz en húmedo sobre húmedo para evitar solapamientos. Evite charcos de barniz y deje secar la superficie hasta el día siguiente.

Día de aplicación 2

Lije ligeramente la superficie con lija de grano 120-150 y aspire a fondo. Aplique la última capa de barniz como máximo 24 horas después de las primeras capas.

Tenga en cuenta

Los líquidos, como agua, vino tinto y café, deben limpiarse inmediatamente para evitar manchas.

Tiempo de secado

Entre capas : 2-3 horas a 20°C

Uso ligero : 6-12 horas 20°C

Recomendación : Solo puede cubrirse con alfombras y lavarse después de 7 días. No respetar el tiempo de secado puede resultar en una mala adherencia y resistencia.

Endurecido completo : 7 días a 20°C

Información técnica

COV: 0 g/l, contenido máximo de COV (A/e (BA)): 130 g/l.

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Valor de pH: pH 7-8

Durabilidad: 1 año

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 8-10 m²/L

Colores: Incoloro - Semimate

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 5 L

Viscosidad: 20-25 Seg. DIN Cup 4

Dilución: Sin diluir

Olor: Olor leve

Proporción de la mezcla: Listo para usar. No diluir.

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.