



WOOD FLOOR SOAP

Limpia y protege superficies de madera aceitada, encerada y tratada con jabón.

Woodcare+ Wood Floor Soap Cuidado natural para superficies de madera aceitada, encerada o enjabonada. Este jabón suave y penetrante elimina la suciedad mientras ayuda a prevenir que la madera se seque y agriete. Deja una capa de jabón transpirable que mejora la durabilidad y facilita la limpieza.

- Efecto nutritivo en superficies aceitada y enjabonadas.
- Para limpieza regular.
- Ideal para suelos y muebles de interior.

Áreas de aplicación

Wood Floor Soap se utiliza para limpiar y cuidar superficies de madera aceitada, encerada o enjabonada, y es especialmente adecuado para suelos, muebles, encimeras y paneles.

Descripción del trabajo

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento

Agite bien Woodcare+ Wood Floor Soap antes de usar para que los pigmentos (blanco) se distribuyan de manera uniforme. Mezcle 250 ml de jabón con 10 L de agua y limpie la superficie con un trapeador bien escurrido siguiendo la dirección de la veta de la madera. Para obtener mejores resultados, use dos cubos: uno con agua jabonosa y otro con agua limpia para enjuagar el trapeador sucio. Use la menor cantidad de agua posible: deje que el agua jabonosa permanezca en la superficie por poco tiempo para disolver la suciedad. Retire el agua sucia con un trapeador o paño bien escurrido y enjuáguelo en el cubo con agua limpia. Siempre seque la superficie con un trapeador o paño escurrido en agua jabonosa para restaurar la capa protectora de jabón. Para el tratamiento inicial de superficies de madera enjabonadas: Mezcle 1 L de jabón con 10 L de agua. Trate el suelo 3 veces durante los primeros 2 días con esta mezcla.

Tenga en cuenta

Use un fregasuelos o paño que contenga algodón; no use microfibra 100%.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 15-30 minutos a 20°C

Información técnica

Declaración: >15% =30%: tensioactivos aniónicos.

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 150-200 m²/L

Colores: Natural, Blanco

Limpieza de herramientas: Utilizar agua

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Envases: 2,5 L

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.