

OUTDOOR WOOD OIL



Aceite para madera exterior

Woodcare+ Outdoor Wood Oil es un aceite a base de disolvente para toda clase de madera exterior. Su consistencia fluida asegura que el aceite penetre profundamente en las fibras, saturando la madera y manteniendo la humedad fuera de forma eficaz. Es ideal para madera desgastada, seca o previamente tratada, devolviéndole su resistencia y dejando un acabado atractivo que realza la veta natural.

- Penetra profunda y rápidamente en las fibras de madera
- Protege la madera contra la humedad
- Realza la estructura de la madera
- Para toda la madera de exterior

Áreas de aplicación

El aceite se puede utilizar para una amplia gama de maderas de exterior, incluyendo terrazas, muebles de jardín, ventanas y más.

Descripción del trabajo

Preparación

Limpie la madera con Woodcare+ Outdoor Wood Cleaner antes del tratamiento. Deje secar al menos 24 horas (máx. 15 % de humedad). Aplique el aceite en clima seco a un mínimo de 13°C. Evite la luz solar directa y el calor intenso durante el trabajo.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 4-5 horas 20°C

Entre capas : 4-6 horas a 20°C

Endurecido completo : 24-48 horas 20°C

Información técnica

COV: 0 g/l, contenido máximo de COV (A/f (BD)): 700 g/l.

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Durabilidad: 2 años

Rendimiento: 8-10 m²/L

Colores: Alerce, Nyatoh, Teca, Nogal

Limpieza de herramientas: Limpiar con aguarrás

Almacenamiento: +5-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 2,5 L

Dilución: Aguarrás

Contenido de humedad: El contenido de humedad de la madera no debe superar el 15 %.

Olor: Fuerte

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.