



WOOD FLOOR OIL

Aceitado de Suelos de Madera

Woodcare+ Wood Floor Oil para suelos penetra profundamente en la madera, creando una superficie resistente con alta protección contra el agua y la suciedad. Ideal para uso en interiores sobre superficies nuevas, sin tratar o recién lijadas.

- Penetra profundamente y protege eficazmente la madera
- Protege contra el agua y la suciedad
- Adecuado para todas las superficies de madera interiores nuevas, sin tratar o recién lijadas.

Áreas de aplicación

Para superficies de madera nuevas, sin tratar o recién lijadas.

Descripción del trabajo

Preparación

La superficie debe estar limpia y completamente seca antes de aplicar el aceite. En superficies recién lijadas, es importante aspirar a fondo.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Tenga en cuenta

Evite exponer la superficie al agua o a la limpieza durante los primeros 7 días mientras el aceite se cura. Tras este periodo, el suelo puede limpiarse con Woodcare + Floor Soap, que proporciona protección adicional.

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 12-24 horas a 20°C

Endurecido completo : 7 días a 20°C

Información técnica

COV: 0 g/l, contenido máximo de COV (A/i (BD)): 500 g/l.

Densidad: 0.90-0.95 g/ml.

Durabilidad: 3 años

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 10-12 m²/L

Colores: Natural, Blanco, Extra Blanco

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Envases: 2,5 L

Dilución: Disolvente WOCA (no suele ser necesario diluir).

Contenido de materia seca: 50-55%

Mantenimiento y productos relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.