



# WOOD FLOOR LACQUER

Woodcare+ Wood Floor Lacquer est un vernis incolore à base d'eau qui assure une surface durable sans jaunissement. Il est peu odorant, à séchage rapide et facile à appliquer, idéal pour les parquets de toutes les pièces d'habitation.

- Vernis transparent à base d'eau.
- Assure une surface durable.
- Séchage rapide et facile à appliquer.

## Domaine d'application

Pour le vernissage des surfaces et sols en bois où une finition durable et facile à nettoyer est souhaitée. Le vernis ne doit pas être recouvert de produits à base de solvants.

## Utilisation

### N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

### Ponçage final

Grain 100-120.

### Jour d'application 1

Appliquez deux couches uniformes de vernis non dilué dans le sens des lames. Appliquez le vernis « mouillé sur mouillé » pour éviter les chevauchements. Évitez les flaques de vernis et laissez sécher la surface jusqu'au lendemain.

### Jour d'application 2

Poncez légèrement la surface avec un grain de 120-150 et aspirez soigneusement. Appliquez la dernière couche de vernis au plus tard 24 heures après les premières couches.

### Attention

L'eau et les liquides colorés, comme le vin rouge et le café, doivent être essuyés immédiatement pour éviter les taches.

## Temps de séchage

**Entre les couches :** 2-3 heures à 20°C

**Utilisation légère :** 6-12 heures à 20°C

**Recommandation :** Ne peut être recouvert de tapis et lavé qu'après 7 jours. Le non-respect du temps de séchage peut entraîner une mauvaise adhérence et durabilité.

**Durcissement complet :** 7 jours à 20°C

## Informations techniques

**COV:** 0 g/l, teneur maximale en COV (A/e (PA)): 130 g/l.

**Densité:** 1.00-1.10 g/ml.

**Valeur du pH :** pH 7-8

**Durée de conservation:** 1 an

**Température d'application:** +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

**Rendement:** 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Couleurs:** Incolore - Mat Soyeux

**Stockage:** +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

**Formats d'emballage:** 5 L

**Viscosité:** 20-25 Sec. DIN Cup 4

**Dilution:** Non dilué

**Odeur:** Faible

**Taux de mélange:** Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

## Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.*