

WOOD FLOOR SOAP



Nettoie et protège les surfaces en bois huilées, cirées et traitées au savon.

Woodcare+ Wood Floor Soap Soin naturel pour les surfaces en bois huilées, cirées ou savonnées. Ce savon doux et pénétrant élimine la saleté tout en aidant à prévenir le dessèchement et les fissures du bois. Il laisse une couche de savon respirante qui renforce la durabilité et facilite le nettoyage.

- Effet nourrissant sur les surfaces huilées et savonnées.
- Pour un nettoyage régulier.
- Idéal pour les sols et meubles d'intérieur.

Domaine d'application

Wood Floor Soap sert au nettoyage et à l'entretien des surfaces en bois huilées, cirées ou savonnées, et convient particulièrement aux sols, meubles, plateaux de table et panneaux.

Utilisation

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement

Secouez soigneusement Woodcare+ Wood Floor Soap avant utilisation afin que les pigments (blanc) soient uniformément répartis. Mélangez 250 ml de savon avec 10 L d'eau et nettoyez la surface avec une serpillière bien essorée dans le sens du grain du bois. Pour de meilleurs résultats, utilisez deux seaux : un avec de l'eau savonneuse et un avec de l'eau propre pour rincer la serpillière sale. Utilisez le moins d'eau possible – laissez l'eau savonneuse agir brièvement pour dissoudre la saleté. Retirez l'eau sale avec une serpillière ou un chiffon bien essoré et rincez-le dans le seau d'eau propre. Essuyez toujours la surface avec une serpillière ou un chiffon essoré dans l'eau savonneuse pour rétablir la couche protectrice de savon. Pour le traitement initial des surfaces en bois savonnées : Mélangez 1 L de savon avec 10 L d'eau. Traitez le sol 3 fois au cours des 2 premiers jours avec ce mélange.

Attention

Utilisez une serpillière ou un chiffon contenant du coton – n'utilisez pas de microfibre à 100 %.

Temps de séchage

Temps de séchage : 15-30 minutes à 20°C

Informations techniques

Composition: >15% =30%: agents de surface anioniques.

durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Consommation: 150-200 m²/L

Couleurs: Naturel, Blanc

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: 2,5 L

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.