

OUTDOOR WOOD OIL



Huile pour bois extérieur

Woodcare+ Outdoor Wood Oil est une huile à base de solvant pour tous les boiseries extérieures. Sa consistance fluide permet à l'huile de pénétrer profondément dans les fibres, de saturer le bois et de bloquer efficacement l'humidité. Idéale pour les bois usés, desséchés ou déjà traités, elle ravive la résistance du bois et laisse une finition élégante qui sublime le veinage naturel.

- Pénètre profondément et rapidement les fibres du bois
- Protège le bois contre l'humidité
- Sublime la structure du bois
- Pour toutes les boiseries extérieures

Domaine d'application

L'huile peut être utilisée pour une large gamme de boiseries extérieures, notamment les terrasses, les meubles de jardin, les fenêtres et bien plus encore.

Utilisation

preparation

Nettoyez le bois avec Woodcare+ Outdoor Wood Cleaner avant le traitement. Laissez sécher au moins 24 heures (taux d'humidité max. 15 %). Appliquez l'huile par temps sec à une température minimale de 13°C. Évitez l'exposition directe au soleil et les fortes chaleurs pendant l'application.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Temps de séchage

Temps de séchage : 4-5 heures à 20°C

Entre les couches : 4-6 heures à 20°C

Durcissement complet : 24-48 heures à 20°C

Informations techniques

COV: 0 g/l, teneur maximale en COV (A/f (PS)): 700 g/l.

Densité: 1.00-1.10 g/ml.

Durée de conservation: 2 années

Rendement: 8-10 m²/L

Couleurs: Mélèze, Nyatoh, Teak, Noyer

Nettoyage des outils: Utiliser de la térébenthine

Stockage: +5-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 2,5 L

Dilution: Essence de térébenthine

teneur en humidité: Le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %.

Odeur: Forte

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.