

WOOD FLOOR OIL



Huilage des Parquets

Woodcare+ Wood Floor Oil pour sols pénètre profondément dans le bois et crée une surface durable avec une haute résistance à l'eau et à la saleté. Idéal pour une utilisation intérieure sur toutes les surfaces non traitées, neuves ou fraîchement poncées.

- Pénètre profondément et protège efficacement le bois
- Protège contre l'eau et la saleté
- Convient à toutes les surfaces en bois intérieures non traitées, neuves ou fraîchement poncées.

Domaine d'application

Pour les surfaces en bois non traitées, neuves ou fraîchement poncées.

Utilisation

preparation

La surface doit être propre et complètement sèche avant l'application de l'huile. Pour les surfaces fraîchement poncées, il est important d'aspirer soigneusement.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Attention

Évitez d'exposer la surface à l'eau ou au nettoyage pendant les 7 premiers jours, le temps que l'huile durcisse. Après cette période, le sol peut être nettoyé avec Woodcare + Floor Soap, qui offre une protection supplémentaire.

Temps de séchage

Temps de séchage : 12-24 heures à 20°C

Durcissement complet : 7 jours à 20°C

Informations techniques

COV: 0 g/l, teneur maximale en COV (A/i (PS)) : 500 g/l.

Densité: 0.90-0.95 g/ml.

durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Consommation: 10-12 m²/L

Couleurs: Naturel, Blanc, Extra Blanc

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: 2,5 L

Dilution: WOCA Diluant d'huile (ne demande normalement pas de dilution).

Teneur en matière sèche: 50-55%

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à l'entretien inadéquat du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.