



# WOOD FLOOR LACQUER

Woodcare+ Wood Floor Lacquer is een watergedragen, kleurloze lak die een duurzame oppervlakte zonder vergeling garandeert. Het is geurarm, sneldrogend en gemakkelijk aan te brengen en zeer geschikt voor houten vloeren in alle woonruimtes.

- Watergedragen transparante lak.
- Zorgt voor een duurzame oppervlakte.
- Sneldrogend en gemakkelijk aan te brengen.

## Toepassingsgebied

Voor het lakken van houten oppervlakken en vloeren waarbij een duurzame en gemakkelijk te reinigen afwerking gewenst is. De lak mag niet worden overgelakt met oplosmiddelhoudende producten.

## Gebruik

### Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

### Laatste schuurgang

Korrel 100-120.

### Verwerking dag 1

Breng twee gelijkmatige lagen onverdunde lak aan in de lengterichting van de planken. Breng de lak nat-in-nat aan om overlappingen te vermijden. Vermijd lakplassen en laat het oppervlak een nacht drogen.

### Verwerking dag 2

Schuur het oppervlak licht op met korrel 120-150 en stofzuig grondig. Breng de laatste laklaag aan uiterlijk 24 uur na de eerste lagen.

### Opmerking

Water en gekleurde vloeistoffen, zoals rode wijn en koffie, direct opvegen om vlekken te voorkomen.

## Droogtijden

**Tussen lagen** : 2-3 uur bij 20°C

**Licht gebruik** : 6-12 uur bij 20°C

**Aanbeveling** : Mag pas na 7 dagen worden bedekt met tapijten en gewassen. Het niet naleven van de droogtijd kan leiden tot slechte hechting en verminderde duurzaamheid.

**Volledig uitgehard** : 7 dagen bij 20°C

## Technische gegevens

**VOS:** 0 g/l, maximale grenswaarde (A/e (VB)): 130 g/l.

**Dichtheid:** 1.00-1.10 g/ml.

**PH-waarde:** pH 7-8

**Houdbaarheid:** 1 jaar

**Verwerkingstemperatuur:** +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

**Rendement:** 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Kleuren:** Kleurloos - Zijdemat

**Bewaren:** +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

**Verpakkingsgroottes:** 5 L

**Viscositeit:** 20-25 Twe. DIN Cup 4

**Verdunning:** Onverdund

**Lucht:** Zwak

**Mengverhouding:** Klaar voor gebruik. Niet verdunnen.

## Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*