

OUTDOOR WOOD OIL



Buitenhoutolie

Woodcare+ Outdoor Wood Oil is een olie op oplosmiddelbasis voor al het buitenhoutwerk. De dunne consistentie zorgt ervoor dat de olie diep in de vezels doordringt, het hout verzadigt en vocht effectief buitenhoudt. De olie is ideaal voor zowel versleten, uitgedroogd als eerder behandeld hout; het herstelt de weerstand en laat een prachtige finish achter die de natuurlijke structuur accentueert.

- Dringt diep en snel in de houtvezels door
- Beschermt het hout tegen vocht
- Accentueert de houtstructuur
- Voor al het buitenhoutwerk

Toepassingsgebied

De olie kan worden gebruikt voor een breed scala aan houtwerk buiten, waaronder terrassen, tuinmeubelen, ramen en meer.

Gebruik

Vorbereiding

Reinig het hout voor behandeling met Woodcare+ Outdoor Wood Cleaner. Laat het minimaal 24 uur drogen (max. 15% vochtigheid). Breng de olie aan bij droog weer en een temperatuur van min. 13°C. Vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen tijdens het werk.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Droogtijden

Droogtijden : 4-5 uur bij 20°C

Tussen lagen : 4-6 uur bij 20°C

Volledig uitgehard : 24-48 uur bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 0 g/l, maximale grenswaarde (A/f (OB)): 700 g/l.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

Houdbaarheid: 2 jaar

Rendement: 8-10 m²/L

Kleuren: Lariks, Nyatoh, Teak, Walnoot

Reiniging gereedschap: Gebruik terpentine

Bewaren: +5-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 2,5 L

Verdunning: Terpentine

Vochtgehalte: Het vochtgehalte van het hout mag niet hoger zijn dan 15%.

Lucht: Sterk

Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.