



WOOD FLOOR OIL

Oliën van Houten Vloeren

Woodcare+ Wood Floor Oil dringt diep in het hout door en vormt een duurzame oppervlakte met hoge weerstand tegen water en vuil. Ideaal voor binnenshuis gebruik op alle onbehandelde, nieuwe of vers geschuurde oppervlakken.

- Dringt diep in het hout door en beschermt effectief
- Beschermst tegen water en vuil
- Geschikt voor alle onbehandelde, nieuwe of vers geschuurde houten binnenoppervlakken.

Toepassingsgebied

Voor onbehandelde, nieuwe of vers geschuurde houten oppervlakken.

Gebruik

Vorbereiding

Het oppervlak moet schoon en volledig droog zijn voordat de olie wordt aangebracht. Bij vers geschuurde oppervlakken is het belangrijk om grondig te stofzuigen.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Opmerking

Vermijd het blootstellen van het oppervlak aan water of schoonmaken gedurende de eerste 7 dagen terwijl de olie uithardt. Na deze periode kan de vloer worden schoongemaakt met Woodcare + Floor Soap, wat extra bescherming biedt.

Droogtijden

Droogtijden : 12-24 uur bij 20°C

Volledig uitgehard : 7 dagen bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 0 g/l, maximale grenswaarde (A/i (OB)): 500 g/l.

Dichtheid: 0.90-0.95 g/ml.

Houdbaarheid: 3 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Verbruik: 10-12 m²/L

Kleuren: Naturel, Wit, Extra Wit

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking: 2,5 L

Verdunning: WOCA Olieverdunner (moet normaal gesproken niet worden verdund).

Drogestofgehalte: 50-55%

Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.