



WOOD FLOOR LACQUER

Woodcare+ Wood Floor Lacquer ist ein wasserbasierter, farbloser Lack, der eine strapazierfähige Oberfläche ohne Vergilbung gewährleistet. Er ist geruchsarm, schnell trocknend und leicht aufzutragen und eignet sich hervorragend für Holzböden in allen Wohnräumen.

- Wasserbasierter Klarlack.
- Sorgt für eine strapazierfähige Oberfläche.
- Schnell trocknend und leicht aufzutragen.

Anwendungsbereich

Zum Lackieren von Holzoberflächen und -böden, bei denen eine strapazierfähige und pflegeleichte Oberfläche gewünscht ist. Der Lack darf nicht mit lösemittelhaltigen Produkten überlackiert werden.

Arbeitsbeschreibung

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Letzter Schliff

Körnung 100-120.

Auftrag Tag 1

Tragen Sie zwei gleichmäßige Schichten unverdünnten Lacks längs der Dielen auf. Den Lack nass-in-nass auftragen, um Überlappungen zu vermeiden. Lackpfützen vermeiden und die Oberfläche über Nacht trocknen lassen.

Auftrag Tag 2

Die Oberfläche leicht mit 120-150er Körnung schleifen und gründlich absaugen. Tragen Sie den letzten Lackanstrich spätestens 24 Stunden nach den ersten Schichten auf.

Bitte beachten

Wasser und farbige Flüssigkeiten, wie z. B. Rotwein und Kaffee, sofort abwischen, um Flecken zu vermeiden.

Trockenzeit

Zwischen den Schichten : 2-3 Stunden bei 20°C

Leichte Verarbeitung : 6-12 Stunden bei 20°C

Empfehlung : Darf erst nach 7 Tagen mit Teppichen abgedeckt und gewaschen werden. Wird die Trocknungszeit nicht eingehalten, kann dies zu schlechter Haftung und geringerer Widerstandsfähigkeit führen.

Durchgehärtet : 7 Tage bei 20°C.

Technische Daten

VOC: 0 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/e (Wb)): 130 g/l.

GIS code: W3+

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

pH-Wert: pH 7-8

Haltbarkeit: 1 Jahr

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 8-10 m²/L

Farben: Farblos - Seidenmatt

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackungsgrößen: 5 L

Viskosität: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Verdünnung: Unverdünnt

Geruch: Schwach

Mischungsverhältnis: Fertig gemischt. Nicht verdünnen.

Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.