

WOOD FLOOR SOAP



Reinigt und schützt geölte, gewachste und seifengepflegte Holzoberflächen.

Woodcare+ Wood Floor Soap Natürliche Pflege für geölte, gewachste und gesottene Holzoberflächen. Diese sanfte, eindringende Seife entfernt Schmutz und hilft gleichzeitig, das Holz vor Austrocknen und Rissbildung zu schützen. Sie hinterlässt eine atmungsaktive Seifenschicht, die die Haltbarkeit erhöht und die Reinigung erleichtert.

- Pflegende Wirkung auf geölten und geseiften Oberflächen.
- Für die regelmäßige Reinigung.
- Ideal für Innenböden und Möbel.

Anwendungsbereich

Wood Floor Soap dient zur Reinigung und Pflege von geölten, gewachsen und gesotteten Holzoberflächen und eignet sich besonders für Böden, Möbel, Tischplatten und Paneele.

Arbeitsbeschreibung

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung

Schütteln Sie Woodcare+ Wood Floor Soap vor Gebrauch gründlich, damit sich die Pigmente (weiß) gleichmäßig verteilen. Mischen Sie 250 ml Seife mit 10 L Wasser und reinigen Sie die Oberfläche mit einem gut ausgewrungenen Mop in Richtung der Holzmaserung. Für beste Ergebnisse verwenden Sie zwei Eimer: einen mit Seifenwasser und einen mit sauberem Wasser, um den schmutzigen Mop auszuspülen. Verwenden Sie möglichst wenig Wasser – lassen Sie das Seifenwasser nur kurz auf der Oberfläche, um Schmutz zu lösen. Entfernen Sie das schmutzige Wasser mit einem gut ausgewrungenen Mop oder Tuch und spülen Sie es im Eimer mit sauberem Wasser. Wischen Sie die Oberfläche immer mit einem Mop oder Tuch aus, das in Seifenwasser ausgewrungen ist, um die schützende Seifenschicht wiederherzustellen. Für die Grundbehandlung von gesotteten Holzoberflächen: Mischen Sie 1 L Seife mit 10 L Wasser. Behandeln Sie den Boden 3-mal innerhalb der ersten 2 Tage mit dieser Mischung.

Bitte beachten

Verwenden Sie einen Mopp oder ein Tuch mit Baumwollanteil – verwenden Sie kein 100% Mikrofaser.

Trockenzeit

Trockenzeit : 15-30 Minuten bei 20°C

Technische Daten

Deklaration: >15% =30%: anionische tenside.

GIS code: GG10

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 150-200 m²/L

Farben: Natur, Weiß

Werkzeugreinigung: Mit Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 2,5 L

Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.