

OUTDOOR WOOD OIL



Holzöl für den Außenbereich

Woodcare+ Outdoor Wood Oil ist ein lösungsmittelbasiertes Öl für alle Holzarten im Außenbereich. Die dünne Konsistenz sorgt dafür, dass das Öl tief in die Fasern eindringt, das Holz sättigt und Feuchtigkeit effektiv abweist. Das Öl ist ideal für strapaziertes, ausgetrocknetes und bereits behandeltes Holz, belebt dessen Widerstandskraft und hinterlässt ein schönes Finish, das die natürliche Struktur betont.

- Dringt tief und schnell in die Holzfasern ein
- Schützt das Holz vor Feuchtigkeit
- Hebt die Holzstruktur hervor
- Für alles Holz im Außenbereich

Anwendungsbereich

Das Öl kann für eine Vielzahl von Holzobjekten im Außenbereich verwendet werden, darunter Terrassen, Gartenmöbel, Fenster und mehr.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Reinigen Sie das Holz vor der Behandlung mit Woodcare+ Outdoor Wood Cleaner. Lassen Sie es mindestens 24 Stunden trocknen (max. 15 % Feuchtigkeit). Das Öl bei trockenem Wetter und mind. 13 °C auftragen. Direkte Sonneneinstrahlung und große Hitze während der Arbeit vermeiden.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Trockenzeit

Trockenzeit : 4-5 Stunden bei 20°C

Zwischen den Schichten : 4-6 Stunden bei 20°C

Durchgehärtet : 24-48 Stunden bei 20°C

Technische Daten

VOC: 0 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/f (Lb)): 700 g/l.

GIS code: Ö60+

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

Haltbarkeit: 2 Jahre

Ergiebigkeit: 8-10 m²/L

Farben: Lärche, Nyatoh, Teak, Walnuß

Werkzeugreinigung: Mit Terpentin

Lagerung: 5-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackungsgrößen: 2,5 L

Verdünnung: Terpentin

Feuchtigkeitsgehalt: Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf 15 % nicht überschreiten.

Geruch: Stark

Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.