



WOOD FLOOR OIL

Ölen von Holzböden

Woodcare+ Wood Floor Oil dringt tief ins Holz ein und bildet eine strapazierfähige Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Schmutz. Ideal für den Innenbereich auf allen unbehandelten, neuen oder frisch geschliffenen Oberflächen.

- Dringt tief ein und schützt das Holz effektiv
- Schützt vor Wasser und Schmutz
- Geeignet für alle unbehandelten, neuen oder frisch geschliffenen Holzoberflächen im Innenbereich.

Anwendungsbereich

Für unbehandelte, neue oder frisch geschliffene Holzoberflächen.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Die Oberfläche muss vor dem Auftragen des Öls sauber und vollständig trocken sein. Bei frisch geschliffenen Oberflächen ist es wichtig, gründlich zu staubsaugen.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Bitte beachten

Vermeiden Sie es, die Oberfläche in den ersten 7 Tagen, während das Öl aushärtet, Wasser oder Reinigungsmitteln auszusetzen. Nach dieser Zeit kann der Boden mit Woodcare + Floor Soap gereinigt werden, was zusätzlichen Schutz bietet.

Trockenzeit

Trockenzeit : 12-24 Stunden bei 20°C

Durchgehärtet : 7 tage bei 20°C.

Technische Daten

VOC: 0 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Lb)): 500 g/l.

GIS code: Ö40

Dichte: 0.90-0.95 g/ml.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 10-12 m²/L

Farben: Natur, Weiß, Extra Weiß

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 2,5 L

Verdünnung: WOCA Solvent (kann nicht verdünnt werden)

Festkörperanteil: 50-55%

Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.